

Huawei 02310MHR 數據表



華為QSFP-40G-iSR4 40GBase-iSR4光模塊，QSFP+，40G，多模模塊（850nm，0.15km，MPO）

02310MHR

02310MHR - 原裝華為 QSFP-40G-iSR4 40GBase-iSR4 光收發器，QSFP+，40G，多模模塊（850nm，0.15km，MPO）

基本信息

- 模組名稱： QSFP-40G-iSR4
- 零件號： 02310MHR
- 型號： QSFP-40G-iSR4
- 外形： QSFP+
- 申請標準：
 - 40GBASE-SR4
 - 40GBASE-iSR4（非標準）
- 連接器類型： MPO/PC（8股或12股，B型，母連接器）
- 光纖類型： MMF
- 工作箱溫度 [°C(°F)]： 0°C 至 70°C（32°F 至 158°F）
- 傳輸速率 [bit/s]： 40 Gbit/s
- 目標傳輸距離 [km]:
 - 多模光纖 (OM3)：0.1 公里
 - 多模光纖 (OM4)：0.15 公里

發射機光學特性

- 中心波長 [nm] 850 nm
- 最大 Tx 光功率 [dBm] 0.5 dBm

- 最小 Tx 光功率 [dBm] -7.6 dBm
- 最小消光比 [dB] 3.0 dB

接收器光學特性

- Rx 靈敏度 [dBm] -9.5 dBm
- 過載功率 [dBm] 2.4 dBm

筆記：

該模塊可以使用1對4電纜將一個40GE端口連接到四個10GE端口。

[立即購買](#)