

Huawei 02311DTR 數據表



華為QSFP-40G-eSM4 40GBase-eSM4光模塊，QSFP+，40G，單模模塊（1310nm，10km，MPO）

02311DTR

02311DTR - 原裝華為 QSFP-40G-eSM4 40GBase-eSM4 光模塊，QSFP+，40G，單模模塊（1310nm，10km，MPO）

基本信息

- 模組名稱： QSFP-40G-eSM4
- 零件號： 02311DTR
- 型號： QSFP-40G-eSM4
- 外形： QSFP+
- 應用標準： 40GBASE-eSM4（非標準）
- 連接器類型： MPO/APC（8股或12股，B型，母連接器）
- 光纖類型： SMF
- 工作箱溫度 [°C(°F)]： 0°C 至 70°C
- 傳輸速率 [bit/s]： 40 Gbit/s
- 目標傳輸距離[km]： 單模光纖： 10 km

發射機光學特性

- 中心波長 [nm]： 1310 nm
- 最大 Tx 光功率 [dBm]： 0.5 dBm
- 最小 Tx 光功率 [dBm]： -8.2 dBm
- 最小消光比 [dB]： 3.5 dB

接收器光學特性

- Rx 靈敏度 [dBm] : -12.6 dBm
- 過載功率 [dBm] : 0.5 dBm

筆記：

該模塊可以使用1對4電纜將一個40GE端口連接到四個10GE端口。

該模塊只能在V200R010C00及以上版本的交換機上使用。運行較早版本的交換機可能無法獲取有關該模塊的信息。

[立即購買](#)