

# Huawei 02311FPA 數據表



華為QSFP-40G-SR-BD 40GBase-BD光模塊，QSFP+，40G，多模模塊（850nm，0.1km，LC）

02311FPA

02311FPA - 原裝華為 QSFP-40G-SR-BD 40GBase-BD 光收發器，QSFP+，40G，多模模塊（850nm，0.1km，LC）

## 基本信息

- 模塊名稱： QSFP-40G-SR-BD
- 部件號： 02311FPA
- 型號： QSFP-40G-SR-BD
- 外形： QSFP+
- 應用標準： 40GBASE-BIDI（非標準）
- 連接器類型： LC
- 光纖類型： MMF
- 工作箱溫度 [°C(°F)]： 10°C 至 70°C（50°F 至 158°F）
  - 注意：如果工作溫度低於 10°C (50°F)，交換機的端口可能會出現臨時中斷或數據包丟失。
- 傳輸速率 [bit/s]： 40 Gbit/s
- 目標傳輸距離 [km]:
- 多模光纖 (OM3)： 0.1 公里
- 多模光纖 (OM4)： 0.15 公里

## 發射機光學特性

- 中心波長[nm]： 850 nm、900 nm
- 最大 Tx 光功率 [dBm]： 5 dBm
- 最小 Tx 光功率 [dBm]： -4 dBm

- 最小消光比 [dB] : 4.5 dB

#### 接收器光學特性

- Rx 靈敏度 [dBm] : -4.5 dBm
- 過載功率 [dBm] : 5 dBm

#### 筆記：

V200R019C10SPC500之前的版本不能使用該模塊做CSS或堆疊連接。

本模塊不支持部分數字診斷監控（DDM）功能。

本模塊不支持單向單纖通信。

該模塊只能在V200R009C00及以上版本的交換機上使用。運行較早版本的交換機可能無法獲取有關該模塊的信息。

[立即購買](#)