# Huawei 02311PUU 數據表



華為QSFP-40G-SDLC-PAM 40GBase-SDLC光模塊,QSFP+,40G,多模模塊(850nm,PAM4,0.1km-OM3,0.15km-OM4,LC)
02311PUU

02311PUU - 正品華為QSFP-40G-SDLC-PAM 40GBase-SDLC光模塊, QSFP+, 40G, 多模模塊(850nm, PAM4, 0.1km-OM3, 0.15km-OM4, LC)

#### 基本信息

• 模塊名稱: QSFP-40G-SDLC-PAM

• 部件號: 02311PUU

• 型號: QSFP-40G-SDLC-PAM

• 外形: QSFP+

• 應用標準: 40GBASE-PAM4(非標)

連接器類型: LC光纖類型: MMF

• 工作箱溫度 [°C(°F)]: 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F)

• 傳輸速率 [bit/s]: 40 Gbit/s

• 目標傳輸距離 [km]:

。 多模光纖 (OM3): 100 米 。 多模光纖 (OM4): 150 米

#### 發射機光學特性

• 中心波長 [nm]: 850 nm

• 最大 Tx 光功率 [dBm]: 2.4 dBm

• 最小 Tx 光功率 [dBm]: -2.5 dBm

• 最小消光比 [dB]: 3 dB

## 接收器光學特性

• Rx 靈敏度 [dBm]: -8.0 dBm

• 過載功率 [dBm]: 2.4 dBm

#### 筆記:

該模塊只能在V200R011C10及以上版本的交換機上使用。

本模塊不支持單向單纖通信。

## 立即購買