

ZTE 033030600036 數據表



ZTE 100GE/OTU4 LWDM SM 10km C-temp 100GBASE-LR4 CFP2 收發模塊 EOLC-161HG-C-10-L1A

033030600036

中興033030600036 CFP2-100GBASE-LR4模塊支持標準單模光纖（SMF，G.652）10km鏈路長度。100吉比特以太網信號通過四個波長傳輸。四個波長的復用和解復用在設備內進行管理。

特徵

- 支持 103Gbps 和 112Gbps 聚合比特率
- 單 3.3V 電源和功耗 < 6W
- SMF 傳輸距離可達 10 公里
- 熱插拔 CFP2 封裝雙工 LC 連接器接口
- 符合 1 類 FDA 和 IEC60825-1 激光安全標準
- 符合 RoHS6 標準
- 工作外殼溫度標準：0°C 至 +70°C
- 符合 CFP2 MSA 規範
- 具有集成數字診斷監控功能的 MDIO 接口
- 4 x 28G電接口

應用

- 100GBASE-LR4 以太網
- OTU4 4I1-9D1F

規格

- 部件號：033030600036
- MPN：EOLC-161HG-C-10-L1A
- 描述：CFP2-100GBASE-LR4
- 外形：CFP2
- 數據速率：112Gbps
- 纖維：SMF
- 接口：雙工 LC
- 波長：LAN-WDM
- 距離：10公里
- DDMI：是的
- 工作溫度：0°C ~ +70°C

[立即購買](#)