

Dell OJ6FGD 數據表



戴爾 1310nm 1Gb/s 1000Base-LX SFP 可插拔網絡收發器模塊 FTLF1318P3BTL-FC

OJ6FGD

Dell OJ6FGD SFP 收發器提供光纖連接以擴展您的網絡範圍。這種具有 SFP（小型可插拔）封裝的熱插拔收發器具有雙工 LC 連接器。戴爾網絡 1000BASE SFP 收發器可提供長達 10 公里的 1000BASE 連接。

此外，它還提供獨特的增強型數字診斷監控接口，允許實時訪問收發器溫度、激光器偏置電流、發射光功率、接收光功率和收發器電源電壓等器件運行參數。

規格

- 設備類型：SFP（mini-GBIC）收發器模塊
- 外形：插件模塊
- 佈線類型：1000Base-LX
- 數據傳輸速率：1 Gbps
- 光波長：1310 nm
- 數據鏈路協議：GigE
- 最大傳輸距離：6.2 英里
- 設計用於：網絡

N1524、N1548、N2024、N2048、N3024、N3048、N4032、N4064、S3124、S3148、X1018、X4012；聯網

N2128、N3024、N3048、N3132、X1026、X1052

兼容性

此 Dell OJ6FGD 與以下系統兼容：

- Dell EMC Networking N2200-ON
- Dell EMC Networking N3200-ON
- 戴爾易安信電源開關 Z9264F-ON
- 戴爾易安信電源開關 Z9332F-ON
- 戴爾易安信電源開關 Z9432F-ON
- 戴爾網絡 C1048P
- 戴爾網絡 C9010
- 戴爾網絡 N1500 系列
- 戴爾網絡 N2000 系列
- 戴爾網絡 N2024
- 戴爾網絡 N2024P
- 戴爾網絡 N2048
- 戴爾網絡 N3000 系列
- 戴爾網絡 N3024
- 戴爾網絡 N3024EF-ON
- 戴爾網絡 N3024EP-ON
- 戴爾網絡 N3024ET-ON
- 戴爾網絡 N3024F
- 戴爾網絡 N3024P
- 戴爾網絡 N3048
- 戴爾網絡 N3048EP-ON
- 戴爾網絡 N3048ET-ON
- 戴爾網絡 N3048P
- 戴爾網絡 N3132PX-ON
- 戴爾網絡 N4000 系列
- 戴爾網絡 N4032
- 戴爾網絡 N4032F
- 戴爾網絡 N4064
- 戴爾網絡 N4064F

- 戴爾網絡 S4048-ON
- 戴爾網絡 S4048T-ON
- 戴爾網絡 S4112-ON
- 戴爾網絡 S4128
- 戴爾網絡 S4148
- 戴爾網絡 S4148U
- 戴爾網絡 S4810-ON
- 戴爾網絡 S5000
- 戴爾網絡 S5212F-ON
- 戴爾網絡 S5224F-ON
- 戴爾網絡 S5232F-ON
- 戴爾網絡 S5248F-ON
- 戴爾網絡 S5296F-ON
- 戴爾網絡 S6000
- 戴爾網絡 S6000 開啟
- 戴爾網絡 S6100
- 戴爾網絡 X1018
- 戴爾網絡 X1026
- 戴爾網絡 X1052
- 戴爾網絡 X4012
- 戴爾網絡 Z9100
- 戴爾網絡 Z9500
- 電源連接器 2824
- 電源連接器 2848
- 電源連接器 3524
- 電源連接器 3524P
- 電源連接器 3548
- 電源連接 3548P
- 電源連接器 5524
- 電源連接器 5524P
- 電源連接器 5548
- PowerConnect 5548p
- 電源連接器 6224
- 電源連接器 6224F
- 電源連接器 6224P
- 電源連接器 6248
- 電源連接器 6248P

- 電源連接器 7024
- 電源連接器 7024F
- 電源連接器 7024P
- 電源連接器 7048
- 電源連接器 7048P
- 電源連接器 7048R
- 電源連接器 8024
- 電源連接 8100
- PowerConnect 8100 系列
- PowerConnect M8024
- PowerEdge FX2

[立即購買](#)