

# HPE 455883-B21 數據表



HPE 刀片系統 C 級 10GB SFP+ SR 收發器 , 455885-001 , 456096-001

455883-B21

HPE BladeSystem c 級 10Gb SFP+ SR 收發器 455883-B21 455885-001

## 特徵

- SFP+ 外形規格
- 10G以太網傳輸速度
- 在 OM4 多模電纜上傳輸 400 米
- 在 OM3 多模電纜上傳輸 300 米
- 850nm波長
- 具有 SFP+ 外形的 10Gb 以太網傳輸速率
- MMF (SR) 的傳輸距離可達 300 米，MMF (LRM) 的傳輸距離可達 220 米，SMF (LR) 的傳輸距離可達 10 公里
- SR 功耗低，<0.8W，LRM 和 LR 功耗<1W
- 雙工 LC 連接器

## 規格

- 連接器類型：LC
- 端口：1 個 LC 10-GbE 端口 (IEEE 802.3ae 類型 10Gbase-SR) 雙工：僅全雙工
- 電纜類型：62.5/125 ? m 或 50/125 ? m (芯/包層) 直徑，漸變折射率，低金屬含量，多模光纖，符合 ITU-T G.651 和 ISO/IEC793-2Type A1b 或 A1a，分別
- 光纖類型：多模
- 最大距離：2-26m 使用 62.5 ? m 多模電纜 @ 160 MHz\*km 2-33m 使用 62.5 ? m 多模電纜 @ 200 MHz\*km

2-66m 使用 50  $\mu$ m 多模電纜 @ 400 MHz\*km 2-82m 使用 50  $\mu$ m 多模電纜 @ 500 MHz\*km 2-300m 使用 50  $\mu$ m 多模電纜 @ 2000 MHz\*km

- 波長：850 納米
- 收發器外形：SFP+
- 產品差異化因素（長）：32GB DDR4-2133 雙列 LRDIMM 是企業客戶的主流 SKU
- 產品詳細描述：適用於 HPE BladeSystem c 級的 HPE 10 Gb SFP+ SR 收發器
- 重量（英制）：0.04 磅（0.02 千克）
- 產品尺寸（英制）：2.19(d) x 0.54(w) x 0.47(h) 英寸（5.57 x 1.38 x 1.19 厘米）

[立即購買](#)