Nokia 474387A-101 數據表

正品諾基亞 474387A.101 10GBASE-LR 1311nm CWDM 10km SM SFP+ RTXM228-503-C39

474387A-101

帶有 CWDM 收發器的諾基亞 474387A.101 10Gigabit DFB 激光器設計用於在 10km 單模光纖上傳輸和接收數據速率從 8.5 Gb/s 到 10.52 Gb/s 的串行光數據鏈路。該收發器符合 SFF-8432、10GFC、FC-PI-4、IEEE802.3ae 和 SFF-8431 的適用部分。按照 SFF-8472 中的規定，可通過 2 線串行接口提供數字診斷功能。

特徵

- 10G 鏈路長度 10Km
- LC雙工連接器
- 低功耗<1.0W
- 0℃至70℃工作溫度範圍
- 單+3.3V±5%電源
- 符合數字監控 SFF-8472
- 高靈敏度 PIN 光電二極管和 TIA
- 具有 CWDM 波長的非製冷直接調製 DFB 激光器

應用

- 10GBASE-LR/LW 10G 以太網

- 10GFC
- 8GFC

標準

- IEEE 802.3ae
- SFF-8431 版本 3.0
- SFF-8472 版本 10.2
- 10GFC 修訂版 4.0
- FC-PI-4 修訂版 7.0

規格

- 品牌：諾基亞
- 部件號：474387A.101
- MPN：RTXM228-503-C39
- 表格類型：SFP+
- 速度：8.5~10.52Gb/s
- 連接器：雙工 LC
- 媒體：SMF
- 波長：1311nm
- 到達：10公里
- 激光器：CWDM DFB
- 光功率：-2.4 ~ +5 dBm
- 檢測器：PIN
- 靈敏度：<-12.6dBm
- 多姆：是的
- 工作溫度：0~70℃

立即購買