

HPE 845398-B21 數據表



正品 HPE AFBR-725SMZ-HP1 25G SFP28 SR 100m 收發器

845398-B21

HPE 845398-B21 是一款採用 SFP+ 外形的 25-Gigabit 收發器，支持 25-Gigabit SR 標準，可在多模光纖上提供長達 100m 的 25-Gigabit 連接，並提供 3 年保修。

一般的

- 品牌：惠普
- MPN：AFBR-725SMZ-HP1
- 選項部件號：845398-B21

- 備件號：849442-001
- 設備類型：SFP28 收發器模塊

- 外形：插件模塊

聯網

- 連接技術：有線
- 佈線類型：25GBase-SR

- 數據鏈路協議：25 Gigabit LAN
- 數據傳輸速率：25 Gbps
- 最大傳輸距離：328 英尺

擴展與連接

- 接口：1 x 以太網 25GBase-SR - LC 多模 x 2

規格

- 介質類型：多模光纖 (MMF)
- 發射波長：850 納米。
- RX 波長：850 nm。
- 最低光學預算：2.6 dB
- 最大距離：100m
- 支持的數據速率：8.5-28.1 Gbps
- 支持的應用：25G 以太網 (25.78Gbps)、10G 以太網 (10.31Gbps)
- DDM/DOM：支持
- 溫度範圍：標準0°-70°C
- 連接器：雙 LC
- Tx 波長帶寬：20 nm (840-860 nm)
- Rx 波長帶寬：20 nm (840-860 nm)
- 最小發射功率：-8.4 dBm
- 最大發射功率：2.4 dBm
- 接收器靈敏度：-11 dBm
- 接收器過載：2.4 dBm
- 發射器類型：VSCSEL 激光器
- 接收器類型：PIN 光電二極管
- 電源：+3.3V單電源
- 芯片組：II-VI、Macom、Neo、Oclaro、Renesas Electronics、MAXIM、SEMTECH、Sumitomo
- 合規性：符合 IEEE 802.3by、RoHS-6、SFF-8432、CE、1 類 FDA 和 IEC60825-1
激光安全標準、SFF-8402、SFF-8431、SFF-8472、SFP+ MSA

[立即購買](#)