

HPE A8002A 數據表



HPE FC2142SR 4GB 1 端口 PCIe X4 光纖通道主機總線適配器，397739-001

A8002A

HP StorageWorks PCIe 4Gb FC 主機總線適配器 (HBA) 支持使用 HP ProLiant 服務器的客戶，這些服務器帶有運行各種操作系統的 PCIe I/O 插槽。這些光纖通道 HBA 是第二代產品，支持這種新的更高速的 I/O 總線架構，並使客戶能夠使用它連接到他們的 HP StorageWorks 陣列。

規格

- 部件號：A8002A
- 插槽類型：PCIe 轉光纖通道
- 通道：單通道
- 端口速度：4 Gb
- 重量： 6.0 磅
- 尺寸（寬 x 深 x 高）： 9.76 x 10.35 x 7.6 英寸

兼容的操作系統

- 微軟視窗 2003
- 微軟視窗 2008
- VMware

- 紅帽Linux
- SUSE 操作系統
- 太陽系

支持陣列平台

- EVA4000/4100/4400/4400s、EVA6000/6100、EVA8000/8100（僅主動式/主動式）；EVA6400/8400；MSA1000、MSA1500（僅限主動/主動）（僅限 1242SR、1142SR、2142SR、2242SR）；MSA2000fc；P2000 G3；XP128/1024（僅限 1242SR、1142SR、2142SR、2242SR）；XP10000/XP12000；XP20000/XP24000；P9500
- 選擇 HP ProLiant DL/ML/SL 服務器和 HP Integrity 服務器

[立即購買](#)