

HPE AB378B 數據表



HPE 4GB 1 端口 PCI-X 2.0 光纖通道主機總線適配器，AB378-60101

AB378B

AB378B 是一款單端口 4 Gb 適配器，以 PCI 33 MHz/66 MHz 和 PCI-X 66 MHz/133 MHz/266 MHz 總線速度運行，具有 64 位總線寬度。該端口支持自動速度協商，能夠達到 1 Gb、2 Gb 或 4 Gb

的數據傳輸速率。自動速度協商使適配器上的每個端口能夠自動協商端口和連接端口的基礎設施通用的最高速度。AB378B 是 AB378A 的更新版本，支持更廣泛的服務器。它向後兼容 AB378A。使用 fcmsutil 診斷工具顯示鏈接速度和其他重要產品數據 (VPD) 信息。

AB378B 單端口適配器支持在運行 HP-UX 11i v1 或 11i v2 的支持 OLAR 的系統上進行在線添加和替換 (OLAR)。OLAR 是指在不關閉和重新啟動系統的情況下更換 (移除或添加) PCI 卡的能力。AB378B

單端口適配器支持結構拓撲。使用仲裁環拓撲支持直接連接拓撲

技術規格

性能特點

- 本地總線模式和速度：PCI-X 266MHz、PCI-X 133MHz、PCI-X 66MHz、PCI 66MHz、PCI 33MHz
- 連通性：單端口光纖通道，多模短波光鏈路
- 鏈接速度：4Gbps / 2Gbps / 1Gbps
- 鏈路距離：4Gbps：150m；2Gbps：300m；1Gbps：500m, Over 50/125um 多模光纜
- 連接器：一個 LC 雙工連接器
- 總線插槽：3.3V only, 64-bit PCI-X 266MHz, PCI-X 133MHz, PCI-X 66MHz, PCI 66MHz

身體的

- 長度：168 毫米 (6.61 英寸)
- 寬度：63.8 毫米 (2.5 英寸)
- 高度：9.8 毫米 (0.39 英寸)
- 重量：91 克 (3.2 盎司)

電氣：6.5 瓦 (標稱值)；7.5 瓦 (最大)

標準：符合標準光纖通道的 ANSI 標準 (ANSI X3T11)、PCI 本地總線規範修訂版 2.3、PCI-X 協議附錄修訂版 2.0a 和 PCI-X 電氣/機械規範 2.0a

環境的

- 溫度
 - +5 至 +40 攝氏度 (+41 至 +104 華氏度) 工作
 - -40 至 +70 攝氏度 (-40 至 +177 華氏度) 非運行
- 相對濕度
 - 5% 至 90% @ 65 攝氏度 (149 華氏度)，非冷凝，非運行
 - 20% 至 80% @ 40 攝氏度 (104 華氏度)，非冷凝，運行
- 海拔高度：4.5 公里 (15,000 英尺)

[立即購買](#)