# Adaptec AEC-82885T 數據表

Adaptec AEC-82885T 2283400-R 12Gb/s PCIe 3.0 x4 36 端口（28 個內部/8 個外部）SAS 擴展卡

AEC-82885T

Adaptec AEC-82885T 2283400-R 12Gb/s PCIe 3.0 x4 36 端口（28 個內部/8 個外部）SAS 擴展卡

PMC Adaptec 推出業界首款 36 端口 12Gb/s SAS 擴展卡，外形小巧，可提供最大的可擴展性、靈活性和兼容性。

好處

- 低成本解決方案，適用於需要直接連接多達 24 個 SAS 或 SATA HDD 和 SSD 的密度優化服務器。
- 支持 12 Gbps 數據速率並向後兼容 6 Gbps。

關鍵區別

- 36 個端口（28 個內部端口，8 個外部端口）採用薄型 MD2 外形
- 啟用內部和外部連接
- 向後兼容傳統 6G SAS 或 SATA 設備的 6 Gbps
- 提供完整的 mini-SAS HD 電纜產品組合

客戶的需求

- 高 I/O 事務和高帶寬處理；降低能源消耗和維護成本的解決方案；
- 低調的外形。

管理工具

- Microsemi Adaptec maxView 存儲管理器

數據傳輸率

- 每個端口 12 Gbps
- 每個端口 6 Gbps

構成因素

- MD2——低調

包裝內容

- Adaptec SAS Exander 82885T 卡

物理尺寸

- 2.535"H x 6.6"L (64mm x 167mm)

工作溫度

- 0°C 至 55°C*（200 LFM 氣流）

注意：請僅將此卡安裝到具有推薦氣流 (200 LFM) 的服務器或 PC 機箱中。為獲得最大散熱效率，空氣應水平繞過卡。

工作電壓

- 1.34A @ 12 伏直流電

監管認證

- CE、FCC、UL、C-tick、VCCI、KCC、CNS

環境合規

- RoHS指令

平均故障前時間 (MTBF)

- 40°C 下 1,000,000 小時

立即購買