

# Intel AFBR-703SDZ-IN2 數據表



英特爾 AFBR-703SDZ-IN2 SFP 收發器 2 速率 1G/10G SFP+ SR

AFBR-703SDZ-IN2

英特爾 AFBR-703SDZ-IN2 SFP 收發器 2 速率 1G/10G SFP+ SR

## 特徵

- 工作數據速率高達 10.3Gbps
- 單 3.3V 電源和 TTL 邏輯接口
- 熱插拔
- 850nm VCSEL 發射器
- 抵達：
  - OM1 (62.5/125微米) 33m
  - OM2 ( 50/125 微米 400 MHz\*km ) 82m
  - OM3 ( 50/125 微米 2000 MHz\*km ) 300m
  - OM4 (50/125微米 4700) 300m
- 工作溫度
  - 標準：0°C~+70°C
  - 工業級：-40°C~+85°C
- 符合 MSA
- 符合 IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
- 數字診斷監視器接口
- 符合 SFF-8472
- 符合 RoHS 6 標準

## 規格

- 外形：SFP+
- 發射波長：850nm
- 到達範圍：300m
- 電纜類型：MMF
- 速率類別：10GBase
- 接口類型：SR
- DDM：是的
- 連接器類型：雙 LC
- 溫度：商業
- 功率預算：5.1dB
- 發射功率最小值/最大值：-6.00 t-1.00
- 接收功率最小值/最大值：-11.1 t-1.00

[立即購買](#)