

Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 數據表



Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Aironet 2700 AP , 802.11 a/g/n/ac/ , 2.4GHz-5GHz , 雙頻 , 外部天線 , 控制底座 , 註冊域
AIR-CAP2702E-A-K9

Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Aironet 2700 AP , 802.11 a/g/n/ac/ , 2.4GHz-5GHz , 雙頻 , 外部天線 , 控制底座 , 註冊域

基於 Cisco Aironet 卓越的 RF 傳統，2700 系列利用專門構建的創新芯片組為企業網絡提供高密度體驗。具有三空間流的 3 x 4 MIMO（多輸入多輸出）技術提供比競爭接入點更大的覆蓋範圍、更高的可靠性和容量。AIR-CAP2702E-A-K9是2700系列AP中的一款，需要無線控制器，提供外接天線和A規域。

規格

- 產品代碼：AIR-CAP2702E-A-K9
- WiFi 標準：802.11a/b/g/n/ac
- 適用於：需要高級功能的中型或大型企業
- 最大數據速率 5GHz：1.3 Gbps
- MIMO 無線電設計：空間流：3 x 4:3
- 客戶端數/ClientLink 客戶端數：200/128
- 控制器可用：是
- 力量
 - 802.3at 以太網供電+
 - 增強型 PoE
 - Cisco AP2700 電源注入器
 - Cisco AP2700本地供電
 - 注意：如果 802.3af PoE 是電源，接入點將從 3x4 動態切換到 3x3 並在 PoE 下啟動。
- 天線：外置天線

- 監管領域
 - A (監管領域) :
 - 2.412 至 2.462 GHz ; 11個通道
 - 5.180 至 5.320 GHz ; 8通道
 - 5.500 至 5.700 GHz ; 8 個通道 (不包括 5.600 至 5.640 GHz)
 - 5.745 至 5.825 GHz ; 5個通道
- 尺寸 (寬 x 長 x 高) : 22.1 x 22.1 x 5.1 厘米 (不含安裝支架)
- 重量 : 1.0 公斤

關於這款Cisco AIR-CAP2702E-A-K9的更多信息，請訪問Cisco網站：

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-2700-series-access-point/datasheet-c78-730593.html>

[立即購買](#)