

# Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 數據表



Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 3600 雙頻 802.11n 基於 Ctrlr 的 AP，帶 CleanAir；4x4:3SS; 模組；分機螞蟻；註冊域 AIR-CAP3602E-A-K9

Cisco AIR-CAP3602E-A-K9 3600 雙頻 802.11n 基於 Ctrlr 的 AP，帶 CleanAir；4x4:3SS; 模組；分機螞蟻；註冊域 AIR-CAP3602E-A-K9

旨在滿足工廠、大型辦公室和其他室內工業環境的無線連接需求，是企業級三空間流接入點，具有雙頻、基於控制器的 802.11a/g/n、外接天線和 A 規域。Cisco Aironet 3600 系列提供業界領先的安全可靠無線連接性能，最高 450 Mbps 或 1.3 Gbps 的 IEEE802.11ac 模塊覆蓋範圍廣，可確保強大的移動體驗。

基於控制的 Cisco Aironet 3600 系列接入點是 Cisco

統一無線網絡的一個組件，能夠支持語音、定位服務、訪客接入和高級安全性，並可擴展至多達 18,000

個接入點，並具有跨中心的完全第 3

層移動性或偏遠地區。模塊化架構支持靈活的附加選項，包括無線安全模塊、IEEE802.11ac 模塊或 Cisco Universal Small Cell 5310 模塊。

## 規格

- 品牌名稱：思科
- 產品代碼：AIR-CAP3602E-A-K9
- 內存：256MB
- 無線類型：802.11G、802.11n
- 商品重量：2.5 磅
- 產品尺寸：8.7 x 8.7 x 2.1 英寸

- 物品尺寸長 x 寬 x 高：8.7 x 8.7 x 2.13 英寸
- 閃存大小：32

#### 頻段和 20-MHz 工作信道

- A (監管領域)：
- 2.412 至 2.462 GHz；11個通道
- 5.180 至 5.320 GHz；8通道
- 5.500 至 5.700 GHz，8 通道 (不包括 5.600 至 5.640 GHz)
- 5.745 至 5.825 GHz；5個通道

關於這款Cisco AIR-CAP3602E-A-K9的更多信息，請訪問Cisco網站：

[https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3600-series/data\\_sheet\\_c78-686782.html](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3600-series/data_sheet_c78-686782.html)

[立即購買](#)