

# Cisco AIR-CAP3702E-A-K9 數據表



Cisco AIR-CAP3702E-A-K9 Aironet 3700 AP , 802.11 a/g/n/ac , 2.4GHz 5GHz , 4\*4 MIMO , 外接天線 , 控制底座 , 模塊化架構 , 註冊域

AIR-CAP3702E-A-K9

Cisco AIR-CAP3702E-A-K9 Aironet 3700 AP , 802.11 a/g/n/ac , 2.4GHz 5GHz , 4\*4 MIMO , 外接天線 , 控制底座 , 模塊化架構 , 註冊域

AIR-CAP3702E-A-K9是3700系列AP中的一款，需要無線控制器，提供外接天線和A規域。基於 Cisco Aironet 卓越的 RF 傳統，3700 系列利用專門構建的創新芯片組為企業網絡提供高密度體驗。具有三空間流的 4 x 4 MIMO（多輸入多輸出）技術提供比競爭接入點更大的覆蓋範圍、更高的可靠性和容量。模塊化架構支持靈活的附加選項，包括無線安全模塊、Cisco Universal Small Cell 5310 模塊和 Cisco Aironet 802.11ac Wave 2 模塊。

## 規格

- 產品代碼：AIR-CAP3702E-A-K9
- WiFi 標準：802.11a/b/g/n/ac
- 適用於：需要關鍵任務流量的中型或大型企業
- 最大數據速率 5GHz：1.3 Gbps
- MIMO 無線電設計：空間流：4 x 4:3
- 客戶端數/ClientLink 客戶端數：200/128
- 控制器可用：是
- 力量
  - 4 x 4:3 操作：
  - 802.3at 以太網供電+
  - 增強型 PoE、通用 PoE (UPOE)
  - 3 x 3:3 操作：802.3af PoE

- 天線：外置天線
- 監管領域
  - A ( 監管領域 ) :
  - 2.412 至 2.462 GHz ; 11個通道
  - 5.180 至 5.320 GHz ; 8通道
  - 5.500 至 5.700 GHz ; 8 個通道 ( 不包括 5.600 至 5.640 GHz )
  - 5.745 至 5.825 GHz ; 5個通道
- 尺寸 ( 寬 x 長 x 高 ) : 22.1 x 22.1 x 5.4 厘米 ( 不含安裝支架 )
- 包裝重量 : 1.72 公斤

有關此 Cisco AIR-CAP3702E-A-K9 的更多信息，請訪問 Cisco 網站：[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access\\_point/3700/quick/guide/ap3700getstart.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/3700/quick/guide/ap3700getstart.html)

[//www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access\\_point/3700/quick/guide/ap3700getstart.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/3700/quick/guide/ap3700getstart.html)

[立即購買](#)