

Cisco AIR-PWRINJ6 數據表



思科 AIR-PWRINJ6 802.3at 饋電器

AIR-PWRINJ6

思科 AIR-PWRINJ6 802.3at 饋電器

Cisco Aironet 電源注入器 AIR-PWRINJ6=

通過為本地電源、支持內聯電源的多端口交換機和多端口電源接線板提供替代供電選項，提高了受支持的 Cisco Aironet 接入點的無線 LAN 部署靈活性。

單端口 PoE 注入器提供高達 30 瓦的功率，並符合 IEEE 802.3af (15.4 W) 和 IEEE 802.3at (30 W) 系統。此電源注入器適用於 Cisco Aironet 2800 系列和 3800 系列接入點。

5 類或更好的以太網電纜將注入器連接到 10/100/1000

以太網交換機、集線器或網絡，另一根電纜將電源和數據傳輸到接入點的 WAN 以太網端口。電源注入器的內置電源有一個 C13 連接器，可連接到牆上插座或電源板。電源注入器連接到牆上插座或電源板。

規格

AIR-PWRINJ6 由兩家供應商提供，儘管它們在功能上完全相同，但在外觀上存在細微差別。

規格 (寬、高、長)

數據速率

POE輸出

用戶端口功率

輸入電源要求

重量

環境條件

可靠性
等級
電磁輻射和抗擾度
安全
准限制

[立即購買](#)