

Cisco CAB-CONSOLE-USB 數據表



Cisco 控制台電纜 6 英尺，帶 USB A 型和迷你 B 型連接器

CAB-CONSOLE-USB

使用我們全新的 6 英尺思科淺藍色 USB A 至 USB mini-B 翻轉控制台電纜 CAB-CONSOLE-USB 升級您的網絡。這些電纜將通過幫助您通信和配置網絡設備來控制您的 IT 網絡。控制台電纜利用 USB 2.0 來促進控制台功能。USB A 部分連接到計算機或筆記本電腦的 USB 端口，USB mini-B 連接到設備。這種類型的一體式電纜取代了包含多根電纜和適配器的舊“套件”。這種較新類型的控制台電纜與大多數較新的 Cisco 設備兼容。與往常一樣，這種特殊的電纜採用全新原裝包裝。

規格

- 產品。#: CAB-CONSOLE-USB=
- 部件號：37-1090-01
- 描述：Cisco 控制台電纜 6 英尺，帶 USB A 型和迷你 B 型連接器
- 類型：控制台電纜
- 連接器 1：4 針 USB A 型 - 公頭
- 連接器 2：Mini-USB B 型 - 公頭
- 長度：6 英尺
- 重量：0.11 磅
- 顏色：藍色

應用

- Cisco 路由器、交換機和防火牆配置
- 也可以用於配置其他網絡設備

兼容性

CAB-CONSOLE-USB 設計用於 Cisco 1921、1921 4 對 G.SHDSL 捆綁包、1921 ADSL2+ Annex M 捆綁包、1921 ADSL2+ 捆綁包、1921 SEC T1 捆綁包、1941、1941 移動無線、1941 安全性、1941 安全捆綁包、1941 SRE 捆綁包 □Cisco Catalyst 2960-24LC-S、2960-24LT-L、2960-24PC-L、2960-24PC-S、2960-24-S、2960-24TC、2960-24TC-L、2960-24TC-S、2960-24TT、2960-48PST-L、2960-48PST-S、2960-48T、2960-48TC、2960-48TC-L、2960-48TC-S、2960-48TT、2960-48TT-L、2960-48TT -S、2960-8TC、2960-8TC-S、2960G-24TC、2960G-48TC、2960G-8TC、2960PD-8TT-L、2960S-24PD-L、2960S-24PS-L、2960S-24TD-L、2960S -24TS-L、2960S-24TS-S、2960S-48FPD-L、2960S-48FPS-L、2960S-48LPD-L、2960S-48LPS-L、2960S-48TD-L、2960S-48TS-L、2960S-48TS -S。

[立即購買](#)