

Cisco CAB-STK-E-0.5M 數據表



Cisco Bladeswitch 0.5M 堆疊電纜

CAB-STK-E-0.5M

Cisco CAB-STK-E-0.5M Flex Stack 堆疊電纜將 Catalyst 2960-X 和 2960-XR 可堆疊交換機連接成一個交換單元。它們允許您在不中斷的情況下輕鬆添加、移動或更改，從而最大限度地減少您的業務停機時間。此外，您可以使用這些堆疊電纜最多堆疊八台交換機，成為一台主交換機。提供 0.5M、1 米和 3 米長度。

特徵

- 堆疊技術允許最多 8 個堆疊交換機的單一配置。
- 使用 C2960S-STACK 或 2960S-F-STACK FlexStack 模塊在 Cisco Catalyst 2960-S 和 2960-SF 上速度高達 20 Gbps
- 使用 C2960X-STACK FlexStack Plus 或 C2960X-HYBRID-STK FlexStack 擴展混合模塊在 Cisco Catalyst 2960-X 和 2960-XR 上速度高達 40 Gbps
- 也可提供 0.5 米、1 米和 3 米的長度。

規格

- 製造部件號：CAB-STK-E-0.5M=
- 部件號：37-0891-01
- 描述：Cisco Bladeswitch 0.5M 堆疊電纜
- 類型：堆疊電纜

- 連接器 1：堆棧
- 連接器 2：堆棧
- 長度：0.5米
- 顏色：黑色
- 導體材料：銅

兼容性

CAB-STK-E-0.5M 設計用於 Cisco Catalyst 2960-24LC-S、2960-24LT-L、2960-24PC-L、2960-24PC-S、2960-24-S、2960-24TC、2960-24TC-L、2960-24TC-S、2960-24TT、2960-48PST-L、2960-48PST-S、2960-48T、2960-48TC、2960-48TC-L、2960-48TC-S、2960-48TT、2960-48TT-L、2960-48TT-S、2960-8TC、2960-8TC-S、2960G-24TC、2960G-48TC、2960G-8TC、2960PD-8TT-L、2960S-24PD-L、2960S-24PS-大號、2960S-24TD-L、2960S-24TS-L、2960S-24TS-S、2960S-48FPD-L、2960S-48FPS-L、2960S-48LPD-L、2960S-48LPS-L、2960S-48TD-L、2960S-48TS-L、2960S-48TS-S、適用於 HP 的刀片式交換機 3120G、適用於 HP 的刀片式交換機 3120X、適用於帶 IP Base 的 Dell M1000e 的刀片式交換機 3130G、適用於帶 IP Base 的 Dell M1000e 的刀片式交換機 3130X、適用於 IBM BladeCenter 的交換機模塊 3110G，用於 IBM BladeCenter 的交換機模塊 3110X

[立即購買](#)