

# Cisco CAB-STK-E-3M 數據表



## Cisco Bladeswitch 3M 堆棧電纜

### CAB-STK-E-3M

Cisco CAB-STK-E-3M Flex Stack 堆疊電纜將 Catalyst 2960-X 和 2960-XR 可堆疊交換機連接成一個交換單元。它們允許您在不中斷的情況下輕鬆添加、移動或更改，從而最大限度地減少您的業務停機時間。此外，您可以使用這些堆疊電纜最多堆疊八台交換機，成為一台主交換機。提供 0.5M、1 米和 3 米長度。

## 特徵

- 堆疊技術允許最多 8 個堆疊交換機的單一配置。
- 使用 C2960S-STACK 或 2960S-F-STACK FlexStack 模塊在 Cisco Catalyst 2960-S 和 2960-SF 上速度高達 20 Gbps
- 使用 C2960X-STACK FlexStack Plus 或 C2960X-HYBRID-STK FlexStack 擴展混合模塊在 Cisco Catalyst 2960-X 和 2960-XR 上速度高達 40 Gbps
- 也可提供 0.5 米、1 米和 3 米的長度。

## 規格

- 製造部件號：CAB-STK-E-3M=
- 部件號：37-0889-01
- 描述：Cisco Bladeswitch 3M 堆疊電纜
- 類型：堆疊電纜

- 連接器 1：堆棧
- 連接器 2：堆棧
- 長度：3米
- 顏色：黑色
- 導體材料：銅

## 兼容性

CAB-STK-E-3M 專為 Cisco Catalyst 2960-24LC-S、2960-24LT-L、2960-24PC-L、2960-24PC-S、2960-24-S、2960-24TC、2960-24TC 而設計-L、2960-24TC-S、2960-24TT、2960-48PST-L、2960-48PST-S、2960-48T、2960-48TC、2960-48TC-L、2960-48TC-S、2960-48TT、2960-48TT-L、2960-48TT-S、2960-8TC、2960-8TC-S、2960G-24TC、2960G-48TC、2960G-8TC、2960PD-8TT-L、2960S-24PD-L、2960S-24PS-L、2960S-24TD-L、2960S-24TS-L、2960S-24TS-S、2960S-48FPD-L、2960S-48FPS-L、2960S-48LPD-L、2960S-48LPS-L、2960S-48TD-L、2960S-48TS-L、2960S-48TS-S、Blade Switch 3120G for HP, Blade Switch 3120X for HP, Blade Switch 3130G for Dell M1000e with IP Base, Blade Switch 3130X for Dell M1000e with IP Base, Switch Module 3110G for IBM BladeCenter,用於 IBM BladeCenter 的交換機模塊 3110X

[立即購買](#)