

D-Link DEM-435XT 數據表



D-Link DEM-435XT 10GBase-LRM SFP+ 收發器 (多模 1310nm)

DEM-435XT

D-Link DEM-435XT 10GBase-LRM SFP+ 收發器 (多模 1310nm)

D-Link 的 10G SFP+ 模塊系列是可熱插拔的收發器，可插入交換機上的 SFP+ 插槽並支持 10G 以太網。D-Link 10GBase SFP+ 模塊系列收發器為客戶提供了廣泛的 10G 以太網連接選項，適用於數據中心、企業配線櫃和服務提供商傳輸應用。

增強型小型可插拔格式

收發器使用增強型小型可插拔格式 (SFP+)。SFP+ 外形尺寸小於 Xenpak、X2 和 10G XFP 等其他外形尺寸，確保更低的成本、更低的電源中斷和更高的端口密度。它們為數據從端口傳輸到網線提供必要的信號放大，反之亦然，以便端口從網線接收數據。

熱插拔

所有 D-Link 收發器都是可熱插拔的。您可以在系統通電時連接收發器而不會導致任何問題。這允許在不中斷網絡的情況下添加或刪除模塊。

10G 以太網速度

這些收發器均支持 10G 以太網，可實現高達 10Gbit/s 的極快數據傳輸。這比千兆以太網快 10 倍，使交換機能夠處理更快、更高的數據傳輸，非常適合業務需求。

規格

- 標準：IEEE 802.3ae 10GBase-LRM
- 波長：1310 納米
- 數據速率：10 Gbps
- 連接器：雙工 LC
- 光纖類型
 - 50/125 um 多模光纖
 - 62.5/125 um 多模光纖
- 最大光纖長度：200 m
- 發射功率範圍：0.5 至 -6.5 dBm
- 接收功率範圍：1.5 至 -10 dBm
- 靈敏度：-10 dBm
- 電源支持：3.3 V
- 電源電流：300 毫安
- 溫度
 - 工作：0° 至 70°C
 - 儲存：-40° 至 85°C
- 濕度
 - 運行：5% 至 85%
 - 存儲：5% 至 95%
- 尺寸：56.5 毫米 x 14.8 毫米 x 11.85 毫米

[立即購買](#)