

D-Link DEM-CB50CXP 數據表



D-Link DEM-CB50CXP 120G 無源 CXP 雙軸 0.5m 直連堆疊電纜

DEM-CB50CXP

D-Link DEM-CB50CXP 120G 無源 CXP 雙軸 0.5m 直連堆疊電纜

120G 無源 CXP 雙軸直接連接電纜在 12 個通道上支持高達 10 Gbps 的速度，總速度高達 120 Gbps。它可用於 InfiniBand 12X QDR 串行鏈路，提供高速、高效和低延遲的連接。這使其成為處理物理堆疊使用的高帶寬傳輸的最佳解決方案。

多功能配置

120G 無源 CXP 雙軸直連電纜旨在適應要求苛刻的高密度部署中的標準、聯動或堆疊連接器配置。電纜是可熱插拔的，這意味著它可以在不關閉設備電源的情況下插入和拔出設備。電纜具有門鎖機制，可以輕鬆拆卸。

特徵

- 卓越的高效網絡連接：符合 100 Gigabit 以太網和 InfiniBand 12X QDR 規範
- 熱插拔
- 完全符合 SFP MSA (多源協議)、EIA 364、UL 94、EIA-364-1000.01

規格

- 電纜長度：50 厘米
- 兼容：DXS-3600 系列

- 連接器類型：CXP
- 產品描述：用於 DXS-3600-32S 的 50 cm 120G CXP 堆疊電纜

[立即購買](#)