

## D-Link DIS-S310LX 數據表



D-Link DIS-S310LX 1 端口 Mini-GBIC SFP 至 1000BaseLX 單模 10km 光纖收發器

DIS-S310LX

D-Link DIS-S310LX 1 端口 Mini-GBIC SFP 至 1000BaseLX 單模 10km 光纖收發器

D-Link 的工業 SFP 光收發器是專為 D-Link 工業以太網交換機設計的熱插拔 SFP 收發器。這些收發器為客戶提供廣泛的連接距離，適用於工廠自動化、智能和互聯城市應用，並具有 -40 ~ 85°C 的寬工作溫度範圍。

所有收發器均基於標準且可熱插拔。您可以在系統通電的情況下卸下或更換收發器。這允許在不停機或中斷網絡的情況下添加或交換收發器。

### 特徵

- 最遠距離可達 10 公里
- 熱插拔
- 單模光纖
- 1000BASE-LX ( IEEE 802.3z 標準 )
- 雙工 LC 連接器
- MSA , 符合 RoHS 標準
- -40 ~ 85°C 工作溫度

### 規格

- EMI : FCC B 類、ICES-003 B 類、CE B 類、VCCI B 類
- 安全性 : FDA/CDRH、TUV、cUL
- 熱插拔 : 是
- 符合 RoHS : 是
- 符合 MSA : 是
- 連接器 : 雙工 LC 連接器
- single/bi 方向 : 單向
- 波長 : 1310 納米
- 電纜類型 : - 單模 9/125um 光纖 : 可達 10km
- 電源 : 3.3V
- 工作溫度 : -40°C 至 +85°C
- 尺寸 ( 寬 x 深 x 高 ) : 13.4 毫米 x 56.4 毫米 x 10.35 毫米
- 速度 : 1Gbps
- 符合標準 : IEEE-802.3z 1000BASE-LX
- 收發器類型 : SFP
- 光纖通道 FC-PI 標準 : 100-SM-LC-L
- 光纖媒體支持 : 單模
- 距離 : 10KM

[立即購買](#)