

Cisco DS-SFP-FC32G-LW 數據表



思科 DS-SFP-FC32G-LW 32 Gbps 光纖通道 LW SFP+ , LC

DS-SFP-FC32G-LW

思科 32 Gbps 光纖通道 SFP+ 收發器

思科 32 Gbps 光纖通道 SFP+ 收發器為 MDS 9000 系列平台上的 8/16/32 Gbps

連接埠提供光纖通道連接。有兩種類型可供選擇：思科光纖通道短波 SFP+（零件編號 DS-SFP-FC32G-

SW）和思科光纖通道長波 SFP+（零件編號 DS-SFP-FC32G-LW）。每個都提供 8/16/32 Gbps 自動感應光纖通道連接。

規格

- 零件號碼：DS-SFP-FC32G-LW
- 描述：思科 32 Gbps 光纖通道 LW SFP+、LC
- 連接器：雙 LC 連接器
- 電纜類型：SMF
- 波長：1310nm
- 電纜距離：10 公里（6.2 英里）
- 平均發射功率（dBm）
 - 最大值：2.0

- 最小值：-5.0
- 平均接收功率 (dBm)
 - 最大值：2.0
 - 最小值：-11.4
- 光纖損耗預算 (dBm) :
 - 6.4 (8 Gbps)

 - 6.4 (16 Gbps)
 - 6.4 (32 Gbps)
- 尺寸 (高 x 寬 x 深) : 8.5 x 13.55 x 56.5 毫米
- 工作溫度範圍：0°C ~ 40°C
- 儲存溫度範圍：-40°C ~ 85°C

[立即購買](#)