

Cisco DS-X2-FC10G-LR 數據表



Cisco DS-X2-FC10G-LR 10-Gbps 光纖通道-Longreach X2 , SC

DS-X2-FC10G-LR

思科 10-Gbps 光纖通道 X2 收發器

Cisco 光纖通道 X2 收發器為 MDS 9000 系列平台上的 10-Gbps

光纖通道端口提供高性能光纖通道連接。用於光纖傳輸的思科 10-Gbps 光纖通道 X2

收發器共有三種類型：思科短距離（最長 300m；部件號 DS-X2-FC10G-SR）、思科長距離（最長 10 公里；部件號 DS-X2-FC10G-LR）和 Cisco Extended Reach（最遠 40 公里；部件號 DS-X2-FC10G-ER）。還有一個 10 Gbps 光纖通道 X2 收發器，用於在銅纜上傳輸（最長 15m；部件號 DS-X2-FC10G-CX4）（圖 10）。每個都提供 10 Gbps 光纖通道連接。

規格

- 零件號：DS-X2-FC10G-LR
- 描述：Cisco 10-Gbps 光纖通道-Longreach X2 , SC
- 連接器：雙 SC 連接器
- 電纜類型：SMF
- 波長：1310nm
- 電纜距離：10 公里（6.2 英里）

- 平均發射功率 (dBm)
 - 最大值 : 0.5
 - 最低 : -8.2
- 平均接收功率 (dBm)
 - 最大值 : 0.5
 - 最低 : -14.4
- 光纖損耗預算 (dBm) : 6.2
- 尺寸 (高 x 寬 x 深) : 8.5 x 13.75 x 55.2 毫米
- 工作溫度範圍 : 0°C ~ 40°C
- 儲存溫度範圍 : -40°C ~ 85°C

[立即購買](#)