Cisco DS-X2-FC10G-SR 數據表

Cisco DS-X2-FC10G-SR 10 Gbps 光纖通道 - 短距離 X2，SC

DS-X2-FC10G-SR

思科 10-Gbps 光纖通道 X2 收發器

Cisco 光纖通道 X2 收發器為 MDS 9000 系列平台上的 10-Gbps
光纖通道端口提供高性能光纖通道連接。用於光纜傳輸的思科 10-Gbps 光纖通道 X2
收發器共有三種類型：思科短距離（最長 300m；部件號 DS-X2-FC10G-SR）、思科長距離（最長 10 公里；部件號 DS）-X2-FC10G-LR）和 Cisco Extended Reach（最遠 40 公里；部件號 DS-X2-FC10G-ER）。還有一個 10 Gbps 光纖通道 X2 收發器，用於在銅纜上傳輸（最長 15m；部件號 DS-X2-FC10G-CX4）（圖 10）。每個都提供 10 Gbps 光纖通道連接。

規格

- 零件號：DS-X2-FC10G-SR
- 描述：Cisco 10-Gbps 光纖通道-Shortreach X2，SC
- 連接器：雙 SC 連接器
- 電纜類型：MMF
- 波長：850nm
- 電纜距離：

    - 104 英尺（33 米）@ OM1
    - 984 英尺（300 米）@ OM3
- 平均發射功率 (dBm)
    - 最大值：-1.2
    - 最低：-7.3
- 平均接收功率 (dBm)
    - 最大值：-1.0
    - 最低：-9.9
- 光纖損耗預算 (dBm)：2.6（50.0 微米 [OM3]）
- 尺寸（高 x 寬 x 深）：8.5 x 13.75 x 55.2 毫米
- 工作溫度範圍：0°C ~ 40°C
- 儲存溫度範圍：-40°C ~ 85°C

立即購買