

# Brocade E1MG-SX-OM-8 數據表



Brocade E1MG-SX-OM-8 1000BASE-SX SFP 光纖收發器模塊，MMF，LC 連接器，支持光學監控，8 件裝 33210-100

## E1MG-SX-OM-8

Brocade E1MG-SX-OM SFP 收發器通過 LC 連接器使用 850nm 波長支持多模光纖 (MMF) 上長達 550m 的鏈路長度。按照 SFF-8472 中的規定，可通過 2 線串行接口進行數字診斷監控。每個 SFP 收發器模塊都經過單獨測試，可用於一系列 Brocade 交換機、路由器、服務器、網絡接口卡 (NIC) 等。這款易於安裝、熱插拔的 1G SFP 收發器具有功耗低、速度快等特點，非常適合互聯網服務提供商 (ISP) 千兆以太網通信鏈路、企業 LAN 和 SAN 網絡、數據中心 LAN 和 SAN 網絡以及其他光纖鏈路。

## 規格

- 博科訂購部件號：E1MG-SX-OM-8
- 製造零件號：33210-100
- 設備類型：SFP
- 數據速率：1.25Gbps
- 波長：850nm
- 距離：550m@50/125  $\mu$ m OM2 多模光纖
- 連接器：雙工 LC
- 電纜類型：MMF
- DDMI：是的
- 工作溫度範圍：0 至 70°C (32 至 158°F)

## 平台支持

- 博科SX6
- 錦緞7840
- 錦緞7810

[Brocade® 收發器支持表](#)

[立即購買](#)