

Juniper EX-SFP-10GE-LR 數據表



Juniper 小型可插拔 10 吉比特以太網 (SFP+) LR 光學器件，740-021309

EX-SFP-10GE-LR

概述和規格

- 產品編號：EX-SFP-10GE-LR
- 產品名稱：小型可插拔 10 吉比特以太網 (SFP+) LR Optics
- 部件號：740-021309
- 速度：10 吉比特以太網
- 收發器類型：SFP+
- 產品類型：光收發器
- 連接器：雙工 LC
- 可用監控：是
- 數字光學監控：是
- 標準：10GBASE-LR
- 符合標準（以太網/OTN 標準，例如 100GBASE-LR4）：10GBASE-LR
- MSA 合規性（SFF，例如 SFF-8665）
 - SFF-8431
 - SFF-8472
 - SFF-8432
- 數字診斷監控
 - 收發器溫度
 - 收發器電源電壓
 - Tx 偏置電流
 - 發射輸出功率
 - Rx接收光功率

- NEB (是或否) : 否
- 信令速率, 每條通道 : 10 Gbps
- 發射光纖 : 雙
- 發射器波長 (範圍) : 1260 nm 至 1355 nm
- 接收通道波長 (範圍) : 1260 nm 至 1355 nm
- 發射機輸出功率, 每條通道 (最小值) : -8.2 dBm
- 發射機輸出功率, 每條通道 (最大值) : 0.5 dBm
- 接收器輸入功率, 每條通道 (最小值) : -14.4 dBm
- 接收器輸入功率, 每條通道 (最大值) : 0.5 dBm
- 接收器靈敏度 (OMA), 每條通道 (最大值) : -12.6 dBm
- 每條通道的壓力接收器靈敏度 (OMA) (最大值) : -10.3 dBm
- 電纜類型 : SMF
- 纖芯尺寸/包層 : 9/125 μ m
- 有效模態帶寬 : —
- 距離 : 10公里
- 工作溫度 (範圍) : 0° C 至 70° C
- 儲存溫度 : -40° C 至 85° C
- 典型重量和尺寸
 - 寬度 : 14 毫米
 - 高度 : 12.05 毫米
 - 長度 : 57.5 毫米
 - 重量 : 0.15 磅

有關此 Juniper EX-SFP-10GE-LR 的更多規格, 請訪問以下 Juniper 網站。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-10GE-LR>

[立即購買](#)