

Juniper EX-SFP-10GE-SR 數據表



Juniper 小型可插拔 10 吉位以太網 (SFP+) SR 光學器件，740-021308

EX-SFP-10GE-SR

概述和規格

- 產品編號：EX-SFP-10GE-SR
- 產品名稱：小型可插拔 10 吉比特以太網 (SFP+) SR 光學器件
- 部件號：740-021308
- 速度：10 吉比特以太網
- 收發器類型：SFP+
- 產品類型：光收發器
- 連接器：雙工 LC
- 可用監控：是
- 數字光學監控：是
- 標準：10GBASE-SR
- 數字診斷監控
 - 收發器溫度
 - 收發器電源電壓
 - 發射偏置電流
 - 發射輸出功率
 - RX接收光功率
- 信令速率，每條通道：10 Gbps
- 發射光纖：雙
- 發射器波長（範圍）：850 nm

- 發射機輸出功率，每條通道（最小值）：-7.3 dBm
- 發射機輸出功率，每條通道（最大值）：-1 dBm
- 接收器輸入功率，每條通道（最小值）：-9.9 dBm
- 接收器輸入功率，每條通道（最大值）：-1 dBm
- 工作溫度（範圍）：0° C 至 70° C
- 儲存溫度：-40° C 至 85° C

佈線

電纜類型	纖芯尺寸/包層	纖維級	有效模態帶寬	距離
MMF	62.5/125 微米	FDDI	160 兆赫 x 千米	26 米
MMF	62.5/125 微米	OM1	200 兆赫 x 千米	33 米
MMF	50/125 微米	OM2	400 兆赫 x 千米	66 米
MMF	50/125 微米	OM2	500 兆赫 x 公里	82 米
MMF	50/125 微米	OM3	2000 兆赫 x 公里	300米
MMF	50/125 微米	OM4	4700 兆赫 x 公里	400米

有關此 Juniper EX-SFP-10GE-SR 的更多規格，請訪問以下 Juniper 網站。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-10GE-SR>

[立即購買](#)