

Intel EXPI9402PF 數據表



英特爾 PRO/1000 PF 雙端口服務器適配器，2xLC，1000Full，PCIe，82571GB

EXPI9402PF

英特爾 PRO/1000 PF 雙端口服務器適配器代表第五代千兆以太網英特爾網絡適配器，具有 10/100/1000 Mbps 自配置功能，可與混合速度網絡設備兼容。為了便於安裝和管理，所有英特爾 PRO 網絡連接均受英特爾 PRO 智能安裝和用於 Microsoft 設備管理器的新英特爾 PROSet 實用程序的支持。英特爾 PROSet 簡化了適配器安裝，並為您提供點擊式功能來配置和管理您的所有英特爾 PRO 網絡連接，以實現您可以信賴的連接。利用 PCI Express (PCIe) 服務器插槽，通過英特爾 PRO/1000 PF 服務器適配器增強網絡性能。

規格

- 產品名稱：Intel PRO/1000 PF 雙端口服務器適配器
- 產品編號：EXPI9402PF
- 連接器：LC
- 端口：雙
- IEEE 標準/網絡拓撲：以太網 1000Base-SX
- 佈線類型：光纖
- 電纜距離：MMF 50um 至 550m；MMF 62.5um 至 275m
- 每個端口支持的數據速率：1 Gbps
- 總線類型：PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
- 總線寬度：x4 通道 PCI Express，可在 x4、x8、x16 插槽中運行
- 總線速度 (x1，編碼率)：10 Gbps 單向；20 Gbps 雙向
- 控制器處理器：Intel 82571GB

- 工作溫度：0-55°C
- LED：4 個（1 個/端口、鏈路和速度）常亮和閃爍
- 物理尺寸：5.1" x 4.7" x 0.9"
- 系統要求：SCO OpenServer 5、Microsoft Windows 2000、Novell NetWare 5.x、SunSoft Solaris x86 8、Novell NetWare 6.x、Caldera OpenUnix 8、Linux 2.4 或更高版本、Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition、Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition , FreeBSD 4.x

[立即購買](#)