

# Intel EXPI9404PT 數據表



英特爾 PRO/1000 PT 四端口服務器適配器，4 個 RJ45，10/100/1000，PCIe，82571GB

EXPI9404PT

英特爾 PRO/1000 PT 四端口服務器適配器代表第五代千兆以太網英特爾網絡適配器，具有 10/100/1000 Mbps 自配置功能，可與混合速度網絡設備兼容。為了便於安裝和管理，所有英特爾 PRO 網絡連接均受英特爾 PRO 智能安裝和用於 Microsoft 設備管理器的新英特爾 PROSet 實用程序的支持。英特爾 PROSet 簡化了適配器安裝，並為您提供點擊式功能來配置和管理您的所有英特爾 PRO 網絡連接，以實現您可以信賴的連接。

## 特徵

- 英特爾 82571GB 千兆控制器
- 多個 CPU 上的負載平衡
- 中斷審核
- 兼容 x4、x8 和 x16 全高 PCI Express 插槽
- 支持大多數網絡操作系統 (NOS)
- 遠程管理支持
- 5 類非屏蔽雙絞線 (UTP)，4 對佈線
- 符合 RoHS 標準的無鉛技術
- 適用於 Microsoft 設備管理器的英特爾 PROSet 實用程序
- 高級電纜診斷
- 英特爾支持

## 規格

- 產品名稱：Intel PRO/1000 PT 四端口服務器適配器
- 產品編號：EXPI9404PT
- 連接器：四個 RJ-45
- IEEE 標準/網絡拓撲：10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
- 接線：5 類，UTP，4 對
- 電纜距離：100/1000 Mbps 的 Category-5 中為 100 m；10 Mbps 的 3 類
- 每個端口的數據速率支持：10、100 和 1000 Mbps
- 總線類型：PCI Express 1.0a
- 總線寬度：x4 通道 PCI Express，可在 x4、x8、x16 插槽中運行
- 總線速度（x1，編碼率）：10 Gbps 單向；20 Gbps 雙向
- EEPROM-SPI 和單個 EEPROM 支持：是
- 中斷級別：INTA、INTB
- IEEE 支持：802.3ab\*
- 硬件認證：FCC B、UL、CE、VCCI、BSMI、CTICK、MIC
- 控制器處理器：Intel 82571GB
- 典型功耗：12.096 W（12 V @ 1.008 A）
- 工作溫度：0-55°C
- LED：4 個（1 個/端口、鏈路和速度）常亮和閃爍

## 物理尺寸

- 長度：16.32 厘米（6.425 英寸）
- 寬度：11.12 厘米（4.376 英寸）
- 末端支架高度：12.09 厘米（4.76 英寸）

## 網絡操作系統 (NOS) 軟件支持

- Microsoft Windows\* Server 2003、企業、數據中心（32 位和 64 位）
- 微軟視窗 2000
- Red Hat Linux\* 2.4x 或更高版本（32 位和 64 位）

- FreeBSD 4.x 或更高版本
- Novell Netware\* 5.x、6.x
- Sun Solaris\* x86、OS 8 及更高版本
- SCO 開放服務器 5、OpenUNIX 8

有關此英特爾 PRO/1000 PT 四端口服務器適配器 EXPI9404PT 的規格，請訪問以下英特爾網站。

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/1000-pt-quad-port-server-adapter-簡介.html>

[立即購買](#)