

# FiberHome FH-C3525L-CD10 數據表



烽火FH-C3525L-CD10 25G 1351nm 10km CWDM SFP28收發模塊

FH-C3525L-CD10

這款 FiberHome FH-C3525L-CD10 SFP28 收發器通過 LC 雙工連接器使用 1270nm 波長在單模光纖 (SMF) 上提供長達 10km 的 25GBase-CWDM 吞吐量。它為 25G 以太網、電信和數據中心提供 25GBASE 以太網連接選項。它完全符合 SFP28 MSA、CPRI 和 eCPRI 標準。

## 規格

- 外形：SFP28
- 最大數據速率：25.8Gbps
- 波長：1351nm
- 最大電纜距離：10km
- 連接器：LC雙工
- 媒體：SMF
- 發射器類型：DFB CWDM
- 接收器類型：PIN
- DDM/DOM：支持
- 商業溫度範圍：0 至 70°C ( 32 至 158°F )
- 發射功率：0~6dBm
- 接收靈敏度：<-14dBm
- 功耗：1.3W
- 消光比：3.5dB

- 調製格式：NRZ
- CDR：TX 和 RX
- 傳輸和色散損失：1dB
- 功率預算：14dB
- 封裝技術：TO-CAN封裝
- FEC功能：不支持
- 協議：MSA 兼容、CPRI、eCPRI
- 應用：25GBASE以太網、數據中心、電信

[立即購買](#)