

# Finisar FTLF1323P1BTL 數據表



Finisar FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP 光收發器

FTLF1323P1BTL

FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 SFP光收發器

## 特徵

- 高達 155 Mb/s 的雙向數據鏈路
- 熱插拔 SFP 封裝
- 內置數字診斷功能
- 非製冷法布里-珀羅 1310nm 激光發射器
- 雙工 LC 連接器
- 符合 RoHS 標準
- 金屬外殼，用於降低 EMI
- 單3.3V電源
- 低功耗 <700mW 典型值
- 工業工作溫度範圍：-40°C 至 85°C

## 應用

- SONET OC-3 LR-1/SDH STM L-1.1

## 規格

- 距離：40公里
- 數據速率（最大）：155 Mb/s
- 協議：光學快速以太網兼容 SONET OC-3 兼容無線 CPRI 兼容
- 低端外殼溫度 (°C)：-40
- 高端外殼溫度 (°C)：85
- 診斷：數字
- 發射器：法布里-珀羅激光器
- 接收方：PIN
- 電源電壓：3.3
- 連接器：LC
- 波長：1310nm

[立即購買](#)