

# Finisar FTLF8546P3BCV-LS 數據表



II-VI Finisar 聯想 10Gb iSCSI / 16Gb FC 通用 SFP+ 模塊

FTLF8546P3BCV-LS

II-VI Finisar Lenovo FTLF8546P3BCV-LS SFP+ 收發器設計用於通過多模光纖傳輸高達 14.025 Gb/s

數據速率的光纖通道鏈路。它們符合 FC-PI-5 修訂版 6.00、SFF-8472 修訂版 11.0 和 SFF-8081，並兼容 SFF-8432 和 SFF-8431 修訂版 4.1 的適用部分。如應用說明 AN-2038 中所述，光收發器符合 RoHS 標準。

## 特徵

- 高達 14.025 Gb/s 的雙向數據鏈路
- 熱插拔 SFP+ 封裝
- 內置數字診斷功能
- 850nm 氧化物 VCSEL 激光發射器
- 雙工 LC 連接器
- 符合 RoHS 標準
- 50/125µm MMF 上 35m
- 100m 以上 M5E MMF (50/125um OM3)
- 金屬外殼，用於降低 EMI
- 單3.3V電源
- 工作溫度範圍：0°C 至 70°C

## 應用

- 14.025 Gb/s 光纖通道
- 10.3 Gb/s 光纖通道

## 規格

- 數據速率 (最大) : 14.025 Gb/s
- 連接器 : 雙工 LC
- 波長 : 850nm
- 距離 : 100 米
- 診斷 : 數字
- 發射器 : VCSEL
- 接收方 : PIN
- 電源電壓 : 3.3V
- 低端外殼溫度 : 0°C
- 高端外殼溫度 : 70°C
- 協議 : 10x 光纖通道兼容 10 Gigabit 以太網兼容

[立即購買](#)