

Intel FTLX8571D3BCVIT1 數據表



Intel FTLX8571D3BCVIT1 10G SFP+ SR 光收發模塊

FTLX8571D3BCVIT1

Intel FTLX8571D3BCVIT1 10G SFP+ SR 光收發模塊

特徵

- 熱插拔 SFP+ 封裝
- 支持速率可選的 1.25 Gb/s 或 9.95 至 10.3 Gb/s 比特率
- 功耗 < 1 W
- 符合 RoHS-6 標準（無鉛）
- 商業溫度範圍 0 °C 至 70 °C
- 單 3.3 Vdc 電源
- 最大限度。鏈路長度 300 m on 2000 MHz-km MMF (SR), 10 km (LR)
- 非製冷 850 nm VCSEL 激光器 (SR)
- 非製冷 1310 nm DFB 激光器 (LR)
- 接收機限位電接口
- 雙工 LC 連接器
- 內置數字診斷功能

有關此 Intel FTLX8571D3BCVIT1 的更多信息，請訪問 Intel 網站：<https://www.intel.com/content/dam/doc/product-brief/ethernet-sfp-optics-brief.pdf>

[//www.intel.com/content/dam/doc/product-brief/ethernet-sfp-optics-brief.pdf](https://www.intel.com/content/dam/doc/product-brief/ethernet-sfp-optics-brief.pdf)

[立即購買](#)