

Cisco GLC-BX40-DA-I 數據表



Cisco GLC-BX40-DA-I 1000BASE-BX40-D (替代)，適用於 40 公里單纖雙向應用；與 DOM

GLC-BX40-DA-I

業界標準的思科小型可插拔 (SFP) 千兆位元介面轉換器將您的交換器和路由器連接到網路。可熱插拔的輸入/輸出裝置插入千兆位元以太網路連接埠或插槽。光纖和銅纜型號可用於多種思科產品，並可在 1000BASE-T、1000BASE-SX、1000BASE-LX/LH、1000BASE-EX、1000BASE-ZX 或 1000BASE-BX10-D/U 組合中混合使用以逐一組合連接埠為基礎。

特點和優點

- 熱插拔可最大限度地延長正常運作時間並簡化可維護性
- 基於連接埠的媒體和介面選擇的靈活性，因此您可以“按需付費”
- 堅固的設計提高了可靠性
- 支援數位光學監控 (DOM) 功能

適用於單纖雙向應用的 1000BASE-BX40-D 和 1000BASE-BX40-U

思科 GLC-BX40-DI、GLC-BX40-DA-I 和 GLC-BX40-UI SFP 在單一標準 SMF 上運作。

GLC-BX40-DI 或 GLC-BX40-DA-I 設備透過單股標準 SMF 連接到 GLC-BX40-UI 設備，工作傳輸範圍可達 40 km。

單股光纖上的通訊是透過分離兩個設備的傳輸波長來實現的。GLC-BX40-DI、GLC-BX40-DA-I 和 GLC-BX40-UI SFP 也支援符合業界標準 SFF-8472 多源協定 (MSA) 的數位光學監控 (DOM) 功能。此功能使最終用戶能夠監控 SFP 的即時參數，例如光輸出功率、光輸入功率、溫度、雷射偏壓電流和收發器電源電壓。

規格

- 產品編號：GLC-BX40-DA-I
- 產品描述：1000BASE-BX40-D (替代)，適用於 40 公里單纖雙向應用；與 DOM
- 連接器：單一 LC/PC 連接器
- 波長：TX-1490nm、RX-1310nm
- 光纖：SMF

- 工作距離：40,000m (131,234 英尺) @SMF
- 發射功率範圍 (dBm)：-5 至 +3
- 接收器功率範圍 (dBm)：-25 至 +3
- 波長範圍 (奈米)：
 - 1480 至 1500 (發送)
 - 1260 至 1360 (接收)

- 尺寸：(高 x 寬 x 深)：8.5 x 13.4 x 56.5 毫米
- 工作溫度範圍：工業溫度範圍 (IND)：-40 至 85°C (-40 至 185°F)
- 儲存溫度範圍：-40 至 85°C (-40 至 185°F)

- DOM：是的

平台支援

- ASA5500 系列設備
- ASR 901 和 903 系列路由器
- ASR 1000、9000 和 9000v 系列路由器
- Catalyst Express 500 和 Express 520
- Catalyst 2350 與 2360 系列
- Catalyst 2900、2940、2950、2960、2960-Plus、2960-C、2960-S、2960-SF、2960-X 系列
- Catalyst 2970 與 2975 系列
- Catalyst 3000 和 3100 刀片交換機
- 催化劑 3500XL 系列
- 催化劑 3550、3560、3560-C、3560-E、3560-X 系列
- Catalyst 3750-E 系列、3750 Metro、3750-X 系列
- 催化劑 3850 系列
- Catalyst 4500 與 4500-X 系列
- 催化劑 4900 系列
- 催化劑 6000 系列
- 催化劑 6800 系列
- 思科 1941 系列路由器
- 思科 2600、2800、2900 系列路由器
- 思科 3200、3600、3700 系列路由器
- 思科 4400 系列路由器
- Cisco 5700 系列無線 LAN 控制器
- Cisco 6400 通用存取路由器
- 思科 uBR7200 系列
- Cisco 7200、7300、7500 和 7600 系列路由器
- Cisco 10000 和 uBR 10000 系列路由器
- Cisco 10700 系列網際網路路由器
- 思科 12000 系列路由器
- Cisco 2000 連接網格路由器系列
- Cisco 2500 網際網路格交換器系列
- 思科 IE2000 與 IE2000U 系列
- 思科 IE3010 系列
- 思科 MDS 9000
- 思科 ME 2400
- 思科 ME 2600X

- 思科 ME 3400
- 思科 ME 3600X 和 ME 3800X
- 思科 ME 4600 和 ME 4900 系列
- 思科 ME 6500 系列
- 思科 MWR 2941 行動無線路由器
- CRS路由器系列
- CSS 11500系列
- 思科射頻網關係列
- NAM 2200 系列設備
- Nexus 2000、3000、4000、5000、7000、9000、9300、9500 (模組化) 系列

[立即購買](#)