

Cisco GLC-FE-100BX-D 數據表



用於快速以太網 SFP 端口的 Cisco GLC-FE-100BX-D 100BASE-BX10-D SFP

GLC-FE-100BX-D

Cisco 100BASE-X 小型可插拔 (SFP) 設備是一種熱插拔輸入/輸出設備，可插入 Cisco 交換機或路由器的快速以太網端口、雙速率快速/千兆以太網端口或千兆以太網端口，將端口與光纖佈線網絡連接起來。

主要特點包括：

- 部署時可熱插拔，交換機或路由器無需重啟
- 支持“pay-as-you-populate”模式
- 可與同一線卡上的其他 100BASE-X SFP 互換
- 支持 Cisco 質量 ID 功能，使交換機或路由器能夠識別 SFP 是否為 Cisco 合格的 SFP
- 與同一鏈路上的相應 100BASE-X 以太網接口具有光學互操作性

思科 100BASE-BX10 SFP

Cisco 100BASE-BX10 (部件號 GLC-FE-100BX-D 和 GLC-FE-100BX-U) SFP 在長達 10 公里的普通 SMF 單鏈鍊路上運行。一個 100BASE-BX10-D 設備總是連接一個 100BASE-BX10-U 設備和一個單鏈標準 SMF，工作傳輸範圍可達 10 公里。通過分離兩個設備的傳輸波長來實現單股光纖上的通信。100BASE-BX10-D 傳輸 1550

nm 信道並接收 1310 nm 信號，而 100BASE-BX10-U 傳輸 1310 nm 波長並接收 1550 nm 信號。

規格

- 產品編號：GLC-FE-100BX-D
- SFP 類型：100BASE-BX10-D
- 連接器：單個 LC 連接器
- 波長：T-1550nm，R-1310nm
- 光纖類型：SMF
- 電纜距離：10 公里 (32,810 英尺)
- 發射 (分貝)
 - 最大值：-8
 - 最低：-14
- 接收 (dBm)
 - 最大值：-3
 - 最低：-28.2
- 尺寸 (高 x 寬 x 深)：8.5 x 13.4 x 56.5 毫米
- 工作溫度範圍：商業溫度範圍 (COM)：0 至 70°C (32 至 158°F)
- 存儲溫度範圍：-40 至 85°C (-40 至 185°F)
- 功耗：每個端口高達 1W

平台支持

- Catalyst 2960-S 系列 - WS-C2960S-48FPS-L
- 催化劑 Express 520 - WS-CE520-24PC-K9
- 2900 系列集成多業務路由器 - HWIC-1GE-SFP
- Catalyst 2960-C 系列 - WS-C2960C-8TC-S
- Catalyst 2960-C 系列 - WS-C2960C-12PC-L
- Catalyst 2960-C 系列 - WS-C2960CG-8TC-L
- 催化劑 2960-S 系列 - WS-C2960S-24PS-L

- IE2000系列 - IE-2000-16TC-GN
- ME 3400 - ME-3400EG-2CS-A
- 催化劑 2960 系列 - WS-C2960G-8TC-L
- 催化劑 Express 520 - WS-CE520-24LC-K9
- 892F系列無線綜合多業務路由器 - CISCO892FW-K9
- IE2000系列 - IE-2000-16TC-L
- 催化劑 2960+ 系列 - WS-C2960+48PST-L
- 催化劑 Express 500 - WS-CE500-12TC
- IE2000系列 - IE-2000-8TC-B
- Catalyst 3560 系列 - WS-C3560-12PC-S
- Catalyst 3560-C 系列 - WS-C3560C-8PC-S
- ME 3400 - ME-3400EG-12CS-M
- 催化劑 Express 500 - WS-CE500G-12TC
- Catalyst 3560 系列 - WS-C3560-8PC-S
- ME 2400 - ME-2400-24TS-D
- 催化劑 2960 系列 - WS-C2960G-24TC-L
- ME 3400 - ME-3400-24TS-D
- IE2000系列 - IE-2000-16TC-B
- IE3000 系列交換機 - IE-3000-8TC
- 催化劑 2960 系列 - WS-C2960-24TC-L
- 催化劑 2960 系列 - WS-C2960-48PST-L
- Catalyst 3560-C 系列 - WS-C3560CG-8TC-S
- ME 3400 - ME-3400G-2CS-A
- 思科 7604 V01
- Catalyst 3560-C 系列 - WS-C3560CG-8PC-S
- 催化劑 2960+ 系列 - WS-C2960+24TC-L
- 892F 系列無線綜合多業務路由器 - CISCO892F-K9
- 催化劑 2960 系列 - WS-C2960-24PC-L
- IE3010系列交換機 - IE-3010-16S-8PC
- 催化劑 2960 系列 - WS-C2960-8TC-L
- 1900 系列集成多業務路由器 - EHWIC-1GE-SFP-CU
- Catalyst 3560-C 系列 - WS-C3560C-12PC-S
- IE2000系列 - IE-2000-8TC-L
- 2000 連接網格路由器系列 - CGR 2010
- ME 6500 系列 - ME-C6524GS-8S
- 7600 系列路由器 - WS-X6148-FE-SFP

法規和標準合規性 □

安全

- 1 級激光 21CFR1040 LN#50 7/2001
- 激光 I 類 IEC 60825

標準

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ah
- GR-20-CORE：光纖和光纜的通用要求
- GR-326-CORE：單模光連接器和跳線組件的通用要求
- GR-1435-CORE：多光纖光連接器的通用要求
- 符合 RoHS 5

[立即購買](#)