

# Cisco GLC-FE-100EX 數據表



用於快速以太網 SFP 端口的 Cisco GLC-FE-100EX 100BASE-EX

GLC-FE-100EX

Cisco 100BASE-X 小型可插拔 (SFP) 設備是一種熱插拔輸入/輸出設備，可插入 Cisco 交換機或路由器的快速以太網端口、雙速率快速/千兆以太網端口或千兆以太網端口，將端口與光纖佈線網絡連接起來。

主要特點包括：

- 部署時可熱插拔，交換機或路由器無需重啟
- 支持“pay-as-you-populate”模式
- 可與同一線卡上的其他 100BASE-X SFP 互換
- 支持 Cisco 質量 ID 功能，使交換機或路由器能夠識別 SFP 是否為 Cisco 合格的 SFP
- 與同一鏈路上的相應 100BASE-X 以太網接口具有光學互操作性

思科 100BASE-EX SFP

Cisco 100BASE-EX SFP 在長達 40 公里的普通 SMF 鏈路上運行。GLC-FE-100EX 模塊在 Cisco 交換機和路由器的快速以太網或雙速率快速/千兆以太網端口中運行。

## 規格

- 產品編號：GLC-FE-100EX
- SFP 類型：100BASE-EX
- 連接器：雙 LC 連接器
- 波長：1310nm
- 光纖類型：SMF
- 電纜距離：40 公里 ( 131,240 英尺 )
- 發射 ( 分貝 )
  - 最大值：0
  - 最低：-5
- 接收 (dBm)
  - 最大值：-8
  - 最低：-28
- 尺寸 ( 高 x 寬 x 深 )：8.5 x 13.4 x 56.5 毫米
- 工作溫度範圍：擴展溫度範圍 (EXT)：-5 至 85°C ( 23 至 185°F )
- 存儲溫度範圍：-40 至 85°C ( -40 至 185°F )
- 功耗：每個端口高達 1W

## 平台支持

- 1900 系列集成多業務路由器 - EHWIC-1GE-SFP-CU
- Catalyst 2960-C 系列 - WS-C2960C-8TC-S
- ME 3800X - ME-3800X-24FS-M ( 客戶端端口 )
- ME 6500 系列 - ME-C6524GS-8S
- ME 3400 - ME-3400G-12CS-D
- 2500 並網開關係列 - CGS-2520-16S-8PC
- Catalyst 3560-C 系列 - WS-C3560C-12PC-S
- ME 2400 - ME-2400-24TS-A
- ME 3400 - ME-3400-24TS-D
- 催化劑 Express 520 - WS-CE520-24PC-K9

- ME 3400 - ME-3400-24CS-A
- 催化劑 Express 500 - WS-CE500-12TC
- ME 3400 - ME-3400EG-12CS-M
- Catalyst 2960-S 系列 - WS-C2960S-48LPS-L
- 催化劑 Express 520 - WS-CE520-24LC-K9
- 2500 並網開關係列 - CGS-2520-24TC
- 催化劑 2960+ 系列 - WS-C2960+48PST-L
- 7600 系列路由器 - WS-X6148-FE-SFP
- Catalyst 2960-S 系列 - WS-C2960S-48FPS-L
- 3900 系列集成多業務路由器 - Cisco 3925E
- 892F系列無線綜合多業務路由器 - CISCO892FW-K9
- Catalyst 4500 系列交換機 - WS-X4248-FE-SFP
- IE3000 系列交換機 - IE-3000-4TC
- 3900 系列集成多業務路由器 - Cisco 3945E
- IE2000系列 - IE-2000-16TC-GN
- 催化劑 2960 系列 - WS-C2960G-24TC-L
- 催化劑 2960+ 系列 - WS-C2960+24TC-L
- 892F 系列無線綜合多業務路由器 - CISCO892F-K9
- 催化劑 2960 系列 - WS-C2960-48TC-L
- 催化劑 2960 系列 - WS-C2960-24PC-L
- Catalyst 2960-S 系列 - WS-C2960S-48TS-L
- IE2000系列 - IE-2000-16TC-L
- IE2000系列 - IE-2000-4TS-L
- Catalyst 3560 系列 - WS-C3560-12PC-S
- IE2000系列 - IE-2000-16TC-GX
- 1921系列路由器 EHW-1GE-SFP-CU
- 催化劑 2960 系列 - WS-C2960G-8TC-L
- 3900 系列集成多業務路由器 - Cisco 3945
- 催化劑 2960 系列 - WS-C2960-8TC-L
- ME 3400 - ME-3400E-24TS-M
- 催化劑 Express 500 - WS-CE500G-12TC
- IE3010系列交換機 - IE-3010-16S-8PC
- IE2000系列 - IE-2000-8TC-B
- ME 2400 - ME-2400-24TS-D

## 安全

- 1 級激光 21CFR1040 LN#50 7/2001
- 激光 I 類 IEC 60825

## 標準

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ah
- GR-20-CORE：光纖和光纜的通用要求
- GR-326-CORE：單模光連接器和跳線組件的通用要求
- GR-1435-CORE：多光纖光連接器的通用要求
- 符合 RoHS 5

[立即購買](#)