

Cisco GLC-FE-100FX 數據表



適用於快速乙太網路 SFP 連接埠的 Cisco GLC-FE-100FX 100BASE-FX SFP

GLC-FE-100FX

Cisco 100BASE-X 小型可插拔(SFP) 設備是一種熱插拔輸入/輸出設備，可插入Cisco 交換器或路由器的快速乙太網路連接埠、雙速率快速/千兆位元乙太網路連接埠或千兆位元以太網埠，將連接埠與光纖佈線網路連接起來。

主要特點包括：

- 部署時可熱插拔，交換器或路由器無須重新啟動
- 支援「按需付費」模式
- 可與同一線路卡上的其他 100BASE-X SFP 互換
- 支援Cisco品質ID功能，使交換器或路由器能夠辨識SFP是否為Cisco合格的SFP
- 可與同一連結上的各個 100BASE-X 乙太網路介面進行光學互通

思科 100BASE-FX SFP

Cisco 100BASE-FX SFP 在最長 2 公里 (km) 的普通多模光纖 (MMF) 鏈路上運作。

GLC-FE-100FX 模組在思科交換器和路由器的快速乙太網路或雙速率快速/千兆位元乙太網路連接埠中運作。

規格

- 產品編號：GLC-FE-100FX
- SFP 類型：100BASE-FX
- 連接器：雙 LC 連接器
- 波長：1300nm
- 光纖類型：MMF
- 電纜距離：2 公里 (6,562 英尺)
- 發射 (dBm)
 - 最大值：-14
 - 最小值：-20
- 接收 (dBm)
 - 最大值：-14
 - 最小值：-31
- 尺寸 (高 x 寬 x 深)：8.5 x 13.4 x 56.5 毫米
- 工作溫度範圍：擴展溫度範圍 (EXT)：-5 至 85°C (23 至 185°F)
- 儲存溫度範圍：-40 至 85°C (-40 至 185°F)
- 耗電量：每個連接埠最高 1W

平台支援

- 1900 系列整合多業務路由器 - EHWIC-1GE-SFP-CU
- ME 3400 - ME-3400G-12CS-A
- Catalyst Express 500 - WS-CE500-24PC
- Catalyst 2960-S 系列 - WS-C2960S-48LPS-L
- Catalyst 2960-S 系列 - WS-C2960S-48TS-L
- ME 3400 - ME-3400G-2CS-A
- Catalyst 3560-C 系列 - WS-C3560CG-8PC-S
- Catalyst 2960 系列 - WS-C2960-48TC-L
- ME 3400 - ME-3400-24TS-A
- IE3010系列交換器 - IE-3010-16S-8PC

- ME 3400 - ME-3400-24TS-D
- 1921 系列路由器 EHWC-1GE-SFP-CU
- Catalyst 2960 系列 - WS-C2960-8TC-L
- Catalyst Express 500 - WS-CE500G-12TC
- Catalyst 2960-X 系列 - WS-C2960X-18TS-LL
- ME 3400 - ME-3400EG-2CS-A
- Catalyst 3560 系列 - WS-C3560-8PC-S
- ME 3400 - ME-3400E-24TS-M
- IE2000系列-IE-2000-16TC-L
- Catalyst 2960 系列 - WS-C2960-48TC-S
- Catalyst 3560-C 系列 - WS-C3560CG-8TC-S
- Catalyst 6500 系列 - WS-X6148-FE-SFP
- Catalyst Express 520 - WS-CE520-24PC-K9
- Catalyst 2960-S 系列 - WS-C2960S-24TS-L
- Catalyst 2960 系列 - WS-C2960-24TC-L
- Catalyst 4500 系列 - WS-X4248-FE-SFP
- Catalyst 2960-C 系列 - WS-C2960C-8PC-L
- IE2000系列-IE-2000-16TC-GE
- Catalyst 3560-C 系列 - WS-C3560C-8PC-S
- ME 3400 - ME-3400EG-12CS-M
- 催化劑 3750 系列
- 7600 系列路由器 - WS-X6148-FE-SFP
- ME 3400 - ME-3400G-12CS-D
- ME 3800X - ME-3800X-24FS-M (客戶端連接埠)
- Catalyst Express 520 - WS-CE520G-24TC-K9
- IE2000系列-IE-2000-8TC-B
- IE3000系列交換器 - IE-3000-4TC
- ME 2400 - ME-2400-24TS-D
- Catalyst 3560-C 系列 - WS-C3560C-12PC-S
- Catalyst 2960 系列 - WS-C2960G-24TC-L
- 2900 系列整合多業務路由器 - HWIC-1GE-SFP
- Catalyst 2960-S 系列 - WS-C2960S-24TS-S
- Catalyst 2960+ 系列 - WS-C2960+24TC-S
- Catalyst 4948-E 系列 - WS-X4993

監管和標準合規性 □

安全

- 雷射等級 1 21CFR1040 LN#50 7/2001
- 雷射 I 類 IEC 60825

標準

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ah
- GR-20-CORE：光纖和光纜的通用要求
- GR-326-CORE：單模光纖連接器和跳線組件的通用要求
- GR-1435-CORE：多光纖連接器的通用需求
- 有害物質限制指令5

[立即購買](#)