

Cisco GLC-FE-100ZX 數據表



用於快速以太網 SFP 端口的 Cisco GLC-FE-100ZX 100BASE-ZX

GLC-FE-100ZX

Cisco 100BASE-X 小型可插拔 (SFP) 設備是一種熱插拔輸入/輸出設備，可插入 Cisco 交換機或路由器的快速以太網端口、雙速率快速/千兆以太網端口或千兆以太網端口，將端口與光纖佈線網絡連接起來。

主要特點包括：

- 部署時可熱插拔，交換機或路由器無需重啟
- 支持“pay-as-you-populate”模式
- 可與同一線卡上的其他 100BASE-X SFP 互換
- 支持 Cisco 質量 ID 功能，使交換機或路由器能夠識別 SFP 是否為 Cisco 合格的 SFP
- 與同一鏈路上的相應 100BASE-X 以太網接口具有光學互操作性

思科 100BASE-ZX SFP

Cisco 100BASE-ZX SFP 在長達 80 公里的普通 SMF 鏈路上運行。GLC-FE-100ZX 模塊在 Cisco 交換機和路由器的快速以太網或雙速率快速/千兆以太網端口中運行。

規格

- 產品編號：GLC-FE-100ZX
- SFP 類型：100BASE-ZX
- 連接器：雙 LC 連接器
- 波長：1550nm
- 光纖類型：SMF
- 電纜距離：80 公里 (262,480 英尺)
- 發射 (分貝)
 - 最多：2
 - 最低：-3
- 接收 (dBm)
 - 最大值：-8
 - 最低：-30
- 尺寸 (高 x 寬 x 深)：8.5 x 13.4 x 56.5 毫米
- 工作溫度範圍：商業溫度範圍 (COM)：0 至 70°C (32 至 158°F)
- 存儲溫度範圍：-40 至 85°C (-40 至 185°F)
- 功耗：每個端口高達 1W

平台支持

- 1900 系列集成多業務路由器 - EHWIC-1GE-SFP-CU
- ME 6500 系列 - ME-C6524GS-8S
- ME 3400 - ME-3400-24TS-D
- 2500 並網開關係列 - CGS-2520-24TC
- 1921系列路由器 EHCW-1GE-SFP-CU
- IE2000系列 - IE-2000-4TS-L
- ME 3400 - ME-3400-24CS-A
- Catalyst 6500 系列 - WS-X6148-FE-SFP
- IE2000系列 - IE-2000-16TC-GE
- 2000 連接網格路由器系列 - CGR 2010

- 3900 系列集成多業務路由器 - Cisco 3945E
- IE3010系列交換機 - IE-3010-16S-8PC
- 2900 系列集成多業務路由器 - HWIC-1GE-SFP
- IE2000系列 - IE-2000-16TC-GX
- IE2000系列 - IE-2000-16TC-GN
- ME 3400 - ME-3400EG-12CS-M
- 1941系列路由器HWC-1GE-SFP
- IE2000系列 - IE-2000-8TC-L
- ME 3400 - ME-3400E-24TS-M
- ME 3400 - ME-3400-24FS-A
- 3900 系列集成多業務路由器 - Cisco 3945
- 3900 系列集成多業務路由器 - Cisco 3925E
- IE2000系列 - IE-2000-16TC-B
- IE2000系列 - IE-2000-4TS-B
- IE2000系列 - IE-2000-8TC-B
- 2500並網開關係列 - CGS-2520-16S-8PC
- ME 3400 - ME-3400G-12CS-D
- ME 3400 - ME-3400EG-2CS-A
- ME 3400 - ME-3400-24TS-A
- ME 3400 - ME-3400G-2CS-A
- ME 3600X - ME-3600X-24FS-M (客戶端端口)
- ME 3800X - ME-3800X-24FS-M (客戶端端口)
- IE2000系列 - IE-2000-16TC-L
- ME 6500 系列 - ME-C6524GT-8S
- IE2000系列 - IE-2000-16TC-GL
- ME 3400 - ME-3400G-12CS-A

法規和標準合規性 □

安全

- 1 級激光 21CFR1040 LN#50 7/2001

- 激光 I 類 IEC 60825

標準

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ah
- GR-20-CORE：光纖和光纜的通用要求
- GR-326-CORE：單模光連接器和跳線組件的通用要求
- GR-1435-CORE：多光纖光連接器的通用要求
- 符合 RoHS 5

[立即購買](#)