

Cisco HWIC-1B-U 數據表



Cisco HWIC-1B-U 1端口ISDN BRI U高速廣域網接口卡

HWIC-1B-U

Cisco HWIC-1B-U 1端口ISDN BRI U高速廣域網接口卡

Cisco® 集成多業務路由器提供種類繁多的 WAN 連接模塊，以滿足客戶網絡中的各種應用需求。思科 1 端口 BRI U 高速 WAN 接口卡（HWIC，圖 1）為部署在中小型企業 (SMB) 和企業分支機構中的模塊化路由器提供基於 BRI-U 的 WAN 連接。

特徵

- 一個帶U接口的ISDN BRI端口（內置NT1）
- 使用 RJ-49C 連接器

Cisco 1 端口 HWIC-1B-U 提供帶有 U 接口的單個 ISDN BRI 端口。Cisco 1841、1941、2800、2900、3800 和 3900 系列路由器支持 ISDN HWIC。它提供具有以下集成優勢的經濟高效的 ISDN 路由解決方案：

- 需要部署和管理的設備和電纜更少
- 使用 Cisco IOS® 軟件命令行界面 (CLI) 和簡單網絡管理協議 (SNMP) 進行遠程和本地配置、監控和故障排除
- 單一供應商支持
- 增強的可靠性

- 物理空間節省

靈活性和投資保護

思科 1 端口 ISDN U 接口 HWIC 支持思科通過屢獲殊榮的路由器平台支持的模塊化 HWIC 為客戶提供最大靈活性和投資保護的承諾。當 WAN 帶寬要求或服務提供商定價發生變化時，用戶可以通過更改軟件配置或更換 HWIC 輕鬆更改 WAN 服務。由於同一張卡可以在 Cisco 1841、2800 和 3800 系列路由器平台上使用，因此可以減少庫存單元的數量，並且可以將 HWIC 從一個平台重新部署到另一個平台。

增強的可靠性

集成解決方案的組件更少，因此故障點也更少（例如，電源和電纜更少）。這導致增強的可靠性。

適用於 SMB 和企業分支應用程序的融合平台

帶有思科 1 端口 ISDN U 接口 HWIC 的思科 1841、1941、2800、3800 和 3900 系列集成多業務路由器為客戶提供了融合平台的選擇，這些平台提供一流的數據、安全性、廣域網接入和語音單一系統中的服務。Cisco 2800 和 3800 系列路由器以及 Cisco 2900 和 3900 系列路由器將語音功能直接嵌入路由器內部，使客戶能夠通過安裝數字信號處理器 (DSP) 和高級集成模塊 (AIM) 來部署語音服務，用於 IP 電話會議、語音網關、Cisco Unity® Express 語音郵件和自動話務員。對於呼叫處理，客戶可以啟用 Cisco Communications Manager Express 解決方案作為 Cisco IOS 軟件的一部分，並重新配置相同的軟件以支持 Cisco Survivable Remote Site Telephony (SRST)，以便通過 Cisco Communications Manager 進行集中呼叫處理。這種集成解決方案可實現快速服務部署，提高網絡運營效率，並提供保護、發展和優化您的業務的機會。

與 Cisco 1 端口 ISDN WIC 的共享功能

思科 1 端口 ISDN U 接口 HWIC 提供思科 1 端口 ISDN U 接口 WIC (WIC-1B-U-V2) 的所有功能，無需任何額外培訓即可順利部署。

配套平台

1841 (HWIC)、2801 (WIC/HWIC)、2811 (HWIC)、2821 (HWIC)、2851 (HWIC)、3825 (HWIC)、3845 (HWI
C)、1941 (HWIC)、2901 (HWIC)、2911 (HWIC) , 2921 (HWIC), 2951 (HWIC), 3925 (HWIC), 3945 (HWIC)

[立即購買](#)