

Cisco HWIC-1FE 數據表



Cisco HWIC-1FE 1端口10/100路由端口HWIC

HWIC-1FE

Cisco HWIC-1FE 1端口10/100路由端口HWIC

Cisco 1841、Cisco 2800 和 Cisco 3800 系列集成多業務路由器支持第 3 層 Cisco 1 端口快速以太網高速 WAN 接口卡 HWIC-1FE，為小型到大型企業和企業分支機構客戶提供支持添加具有許多高級功能的第 3 層路由端口的選項，包括服務質量 (QoS) 和速率限制功能。HWIC 上的快速以太網路由端口具有與集成服務路由器平台的板載 LAN 接口相同的特性和特性。除了第 3 層連接，例如每端口訪問控制列表 (ACL)、路由和 IP 尋址，這些 HWIC 提供與板載快速以太網路由端口等效的功能。

規格

- 製造商：思科
- 零件號：HWIC-1FE
- 設備類型：擴展模塊
- 外形：插件模塊
- 接口/端口：1 x RJ-45 10/100Base-TX 自動感應/自動協商/自動 MDI/MDI-X LAN
- 數據傳輸率
 - 10 Mbps 以太網
 - 100 Mbps 快速以太網
- 以太網和 VLAN
 - IEEE802.3 與 IEEE802.2 服務廣告協議 (SAP)
 - IEEE802.3 與 IEEE802.2 和子網訪問協議 (SNAP)
 - IEEE 802.1Q VLAN 標記

- 自動感應、自動協商和自動媒體相關接口交叉 (Auto-MDIX)
- 唯一的 MAC 地址 (不與路由器上的任何其他接口共享)、分配給接口和子接口的 MAC 地址
- 網絡管理功能
- 思科公司
- 簡單網絡管理協議 (SNMP) 支持
- 思科 NetFlow 會計
- 附加功能：IGMP、HSRP、GLBP、MPLS、GRE、IPv6、IPsec、L2TPv3、DHCP、NAT、GTS、MGCP、IBM、PPPoE、橋接
- 支持的 MIB：ENTITY-MIB、IF-MIB、OLD-CISCO-CHASSIS-MIB、RMON-MIB、ETHERLIKE-MIB、CISCO-ENT-ASSET-MIB、CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB
- 機構認證：UL 1950、CSA-C22.2 #950、EN60950、TUV GS、IEC 950
- 抗擾性：EN300386、EN55024 和 CISPR24、EN50082-1
- 輻射：FCC 第 15 部分，A 類 ICES-003，AEN55022 類，A 類 CISPR22，AAS 類和 NZS 3548，AVCCI 類，A 類 EN 300386 EN61000-3-3 EN61000-3-2
- 物理規格
 - 尺寸 (寬 x 深 x 高)：3.08 x 4.74 x 0.76 英寸
 - 重量：1 端口：0.14 磅或 2.24 盎司。
- 環境指標
 - 工作溫度：32 至 104°F (0 至 40°C)
 - 存儲溫度：-4 至 149°F (-20 至 65°C)
 - 相對濕度：10 至 90%，無冷凝

[立即購買](#)