

Cisco HWIC-4ESW-POE 數據表



Cisco HWIC-4ESW-POE 4 點以太網交換機 HWIC，帶以太網供電

HWIC-4ESW-POE

Cisco HWIC-4ESW-POE 4 點以太網交換機 HWIC，帶以太網供電

Cisco 2800 和 Cisco 3800 系列集成多業務路由器支持的 4 端口 Cisco EtherSwitch 10/100 高速廣域網接口卡 (HWIC) 為小型到大型企業和企業分支機構客戶提供了集成交換和在一台設備中路由。這種組合提供了配置、部署和管理的便利性，同時使用了 Cisco 路由和 Cisco Catalyst 交換功能的強大特性。

帶有可選內部機箱的 Cisco EtherSwitch HWIC 為 IP 電話提供 IP 電話電源和電話發現。此外，Cisco EtherSwitch HWIC 支持 IP 電話的單獨 VLAN 配置。輔助 VLAN 功能允許網絡管理員將電話劃分為單獨的邏輯網絡，即使數據和語音基礎設施在物理上是相同的。電話發現功能允許 Cisco 4 端口 EtherSwitch HWIC 自動檢測 IP 電話的存在並提供線路電源。

規格

- 製造商：思科
- 部件號：HWIC-4ESW-POE
- 設備類型：擴展模塊
- 外形：插件模塊
- 接口/端口：4 x RJ-45 10/100Base-TX 自動感應/自動協商/自動 MDI/MDI-X
- 連接媒體
 - 3 類 UTP 10Base-T
 - 4 類 UTP 10Base-T

- 5 類 UTP 10/100Base-TX
- 數據傳輸率
 - 10 Mbps 以太網半/全雙工
 - 100 Mbps 快速以太網半/全雙工
- 電源子卡：4 端口內聯電源模塊 (ILPM-4=)
- 目標應用：數據、語音和視頻
- 支持的路由器平台：Cisco 1800 (模塊化)、Cisco 2800 和 Cisco 3800 系列集成多業務路由器、Cisco 1841 (僅支持 HWIC-4ESW ; 不支持 PoE)、Cisco 2801、Cisco 2811、Cisco 2821、Cisco 2851、Cisco 3825、思科 3845、思科 1941、思科 2901、思科 2911、思科 2921、思科 2951、思科 3925、思科 3945
- 外形：單寬 HWIC 外形
- 尺寸 (寬 x 深 x 高)：3.08 x 4.74 x 0.76 英寸
- 重量：108 克 (0.24 磅)
- IEEE 協議
 - 以太網：IEEE 802.3、10BASE-T
 - 快速以太網：IEEE 802.3u、100BASE-TX
 - IEEE 802.1d 生成樹協議
 - 用於流量優先級的 IEEE 802.1p CoS
 - IEEE 802.1q 虛擬局域網
 - IEEE 802.1x 安全
 - IEEE 802.3x 全雙工
 - IEEE 802.3af 以太網供電標準
- RFC：RFC 2284，PPP 可擴展身份驗證協議 (EAP)
- 可管理性
 - SNMP 和 Telnet 接口支持提供全面的帶內管理，CLI 管理控制台提供詳細的帶外管理
 - RMON、SPAN、TFTP、NTP
- 環境的
 - 工作溫度：32 至 104°F (0 至 40°C)
 - 工作濕度：10 至 85% 非冷凝工作

[立即購買](#)