Intel I340-T2 數據表

英特爾 I340 千兆雙 RJ45 端口以太網服務器適配器，2 個端口，RJ45，10/100/1000，PCIe，82580

I340-T2

基於新的英特爾® 82580 千兆位以太網控制器，英特爾® 以太網服務器適配器 I340-T2 是英特爾的第四代 PCIe* GbE 適配器。該適配器展示了業界首款完全集成的雙端口 PCIe* Gen2 GbE 控制器，佔地面積更小，功耗更低。此外，英特爾® 以太網服務器適配器 I340-T2 提供高級功能，包括支持多核處理器和服務器虛擬化，以及可擴展的 PCI Express Gen 2.0 接口。英特爾首款環保無鹵素主板結合了低功耗和成本，在當今可用的四端口解決方案中實現了最佳性價比。

規格

- 產品名稱：英特爾® 以太網服務器適配器 I340-T2
- 產品代碼：E1G42HT，E1G42HTBLK
- 接頭：RJ45
- 端口：雙
- 佈線：銅
- 每個端口支持的數據速率：10/100/1000Mbps
- 總線類型：PCI Express 2.0 (5GT/s)
- 總線寬度：PCIe 4 通道，可在 x4、x8 和 x16 插槽中運行
- 控制器：英特爾 82580
- 功耗：4.3W
- 物理尺寸：13.54cm x 6.89cm

有關英特爾以太網服務器適配器 I340-T2 的更多規格，請訪問以下英特爾網站。

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/ethernet-i340-server-adapter-brief.html

立即購買