

Intel I350-T2 數據表



英特爾 I350 雙 RJ45 端口以太網服務器適配器，2 端口，RJ45，10/100/1000，PCIe，I350

I350-T2

I350-T2 雙端口、銅質、千兆 PCIe NIC 在單個 PCIe x4 插槽中提供兩個 10/100/1000 Mbps 以太網傳輸速率性能端口。

模型

- 品牌：英特爾
- 型號：I350-T2

細節

- 速度：10/100/1000Mbps
- 連接器：2 個 RJ45
- 接口：PCI Express x4
- 插槽類型：PCI-Express 2.1
- 物理尺寸：2.5"hx 5.3"w
- 功耗：4.2W (典型值)

協議

- 網絡協議：以太網
- 網絡協議：快速以太網
- 網絡協議：千兆以太網
- 網絡協議：IEEE 802.3
- 網絡協議：IEEE 802.3u
- 網絡協議：IEEE 802.1Q
- 網絡協議：IEEE 802.3ab
- 網絡協議：IEEE 802.1p
- 網絡協議：IEEE 802.3x
- 網絡協議：IEEE 802.3ad
- 網絡協議：IEEE 802.3az

操作系統要求：

- Red Hat Enterprise Linux WS 4、SUSE Linux Enterprise Desktop 11、SUSE Linux Enterprise Desktop 10、Red Hat Enterprise Linux WS 5、Microsoft Windows 7 Professional (32/64 位)、Red Hat Enterprise Linux WS 6
- 操作系統要求：Microsoft Windows 7 Professional (32/64 位)
- 操作系統要求：Red Hat Enterprise Linux WS 4
- 操作系統要求：Red Hat Enterprise Linux WS 5
- 操作系統要求：Red Hat Enterprise Linux WS 6
- 操作系統要求：SuSE Linux Enterprise Desktop 10
- 操作系統要求：SuSE Linux Enterprise Desktop 11

包裝內容

- I350-T2 網絡適配器、薄型支架、文檔

[立即購買](#)