

HPE J9287B 數據表



HPE X242 10G SFP+ 轉 SFP+ 15M 直連銅纜

J9287B

HPE 部件號 : J9287B

產品描述 : HPE X242 10G SFP+ 到 SFP+ 15m 直連銅纜

備件編號 : J9287-61101

HPE DAC J9287B 10GbE SFP+ 至 SFP+ 15 米直連銅纜 - 10 吉比特以太網、100 歐姆電纜，兩端永久連接小型可插拔 (SFP+) 連接器。它用於 HPE 交換機、HPE BladeSystem 互連、存儲磁盤系統、ProLiant 服務器。

連通性

- 長度 : 15 米 (49.20 英尺)

物理特性

- 重量：1.75 磅 (0.79 千克)，滿載電纜，電纜兩端各有一個 SFP+ 收發器

環境

- 工作溫度：23°F 至 185°F (-5°C 至 85°C)
- 工作相對濕度：5% 至 95%，非冷凝
- 非工作/存儲溫度：14°F 至 185°F (-10°C 至 85°C)
- 非工作/存儲相對濕度：5% 至 95%，非冷凝
- 海拔高度：高達 10,000 英尺 (3 公里)

電氣特性

- 最大額定功率：1.2 W
 - 注：最大額定功率和最大熱耗散是最壞情況下的理論最大值，用於規劃滿載 PoE (如果配備)、100% 流量、所有端口均已插入且所有模塊已安裝的基礎設施。每個收發器端最大 0.6 瓦。

電性能

- 電纜特性阻抗：100 歐姆

物性

- 電纜直徑：0.255"
- 最小電纜彎曲半徑：0.765"

兼容性

- HPE X242 SFP+ SFP+ 直接連接電纜
- Aruba 3800 交換機系列
- HPE Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24 端口模塊
- 適用於 c 級刀片系統的 HPE Virtual Connect Flex-10/10D 模塊
- HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 模塊
- HPE 6120XG 刀片交換機
- HPE 以太網 10Gb 2 端口 562SFP+ 適配器
- HPE 3PAR StoreServ 7000 存儲
- HPE 3PAR StoreServ 7450 存儲
- HPE 3PAR StoreServ 10000 存儲
- HPE 3500 和 3500 yl 交換機系列
- HP 6600 交換機系列
- HPE 8200 zl 交換機系列
- HP NC550SFP 雙端口 10GbE 服務器適配器
- HP 2910 al 交換機系列
- 適用於 c 系列刀片系統的 HP Virtual Connect Flex-10 10Gb 以太網模塊
- HP FlexFabric 10Gb 2 端口 554FLR-SFP+ 適配器
- HP NC523SFP 10Gb 2 端口服務器適配器
- HP NC552SFP 10Gb 2 端口以太網服務器適配器

[立即購買](#)