

HPE JD092B 數據表



HPE X130 10G SFP+ LC SR 收發器 , JD092-61201

JD092B

HPE JD092B SFP+ 收發器通過 LC 雙工連接器在 OM4 MMF 上支持長達 400m 的鏈路長度 (在 OM3 MMF 上支持 300m)。按照 SFF-8472 中的規定，可通過 2 線串行接口進行數字診斷監控。這款 10G SFP+ 收發器具有低功耗、高速的特點，非常適合數據中心、企業配線櫃、服務提供商傳輸應用、無線電和基帶單元等。

規格

- 零件號：JD092B
- 供應商名稱：GenuineModules.com
- 外形：SFP+
- 最大數據速率：10.3125Gbps
- 波長：850nm
- 最大電纜距離：300m@OM3/400m@OM4
- 連接器：LC 雙工
- 媒體：MMF
- 發射器類型：VCSEL
- 接收器類型：PIN
- DDM/DOM：支持

- 商業溫度範圍：-5 至 70°C (23 至 158°F)
- 發射功率：-7.3~-1dBm
- 接收靈敏度：< -11.1dBm
- 典型功耗：≤ 0.6W
- 接收器過載：0.5dBm
- 誤碼率 (BER)：1E-12
- 消光比：>3dB
- EMC (電磁兼容性)：支持
- 協議：IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA 兼容、CPRI、eCPRI

兼容性

- 惠普 H3C 5130 EI
- 慧與 H3C 5930
- 慧與 H3C 7500
- HPE H3C HSR6600 路由器
- 慧與 H3C 5820
- 慧與 H3C 12500
- 慧與 H3C 5700
- 慧與 H3C 12900
- HPE H3C HSR6800 路線
- 慧與 H3C 5830
- 惠普 H3C 5500 HI
- 慧與 H3C 5920
- 慧與 H3C 5800
- 惠普 H3C 7900
- 慧與 H3C 5900
- 慧與 H3C 10500
- 慧與 H3C 1420

[立即購買](#)