

# Hisense LTD1502-BC 數據表



正品海信 LTD1502-BC+ 2.5G 1550nm SM 80km SFP 收發模塊

LTD1502-BC

LTD1502-BC+ - 正品海信 LTD1502-BC+ 2.5G 1550nm SM 80km SFP 收發模塊

## 特徵

- 類型：SFP
- Tx/Rx 波長：1550 納米。 / 1550 納米。
- 介質類型：單模光纖 (SMF)
- 光學預算：26 dB
- 最大限度。距離：80公里
- 數據速率：100-2.67Gbps
- 溫度：C (0°~70°C)

## 規格

- 介質類型：單模光纖 (SMF)
- 波長：1550 納米。
- 最低光學預算：26 dB
- 最遠距離：80km
- 支持的數據速率：100-2.67Gbps
- 支持的應用：千兆以太網 (1.25 Gbps)、100M 以太網 (100Mbps)、2G 光纖通道 (2.125 Gbps)、1G 光纖通道 (1.0625 Gbps)、STM-1 (155Mbps)、STM-4 (622Mbps)、STM-16 (2.488 Gbps)、ODU0 (1.244Gbps)、ODU1 (2.498Gbps)、OTU1 (2.66Gbps)、CPRI 選項 1 (614.4 Mbps)、CPRI 選項 2 (1228.8 Mbps)、CPRI 選項 3 (2.458

Gbps)、 OBSAI RP3 x 1 (768 Mbps) , OBSAI RP3 x 2 (1.536 Gbps)

- DDM/DOM : 支持
- 溫度範圍 : 標準0°-70°C
- 連接器 : 雙工 LC

[立即購買](#)