

Hisense LTE34D3-SH 數據表



正品海信LTE34D3-SH+ EPON ONU PX20+I SFP收發模塊34060567

LTE34D3-SH

海信LTE34D3-SH+ EPON OLT PX20+ SFP支持GEAPON OLT應用典型1.25Gbps的數據速率，傳輸距離可達20公里，其設計符合電信EPON設備技術要求。OLT產品定位為光接入設備OLT，支持GPON、10G GPON、EPON、10G EPON、P2P接入方式，提供上網、語音、視頻等業務。OLT產品配合各類ONU設備，滿足FTTH（光纖到戶）、FTTB（光纖到樓）、FTTC（光纖到路邊）、FTTM（光纖到移動）、FTTO（光纖到辦公室）網絡應用。

規格

- 品牌：海信
- 部件號：LTE34D3-SH+
- 封裝：SFP
- 波長：1490TX/1310RX
- 數據傳輸速率：1.25Gbps/1.25Gbps
- 距離：20KM
- 光纖連接器：SC
- 電源：3.3V
- 工作溫度：C (-40~85°C)
- 型號：PX20+

特徵

- 兼容IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20 GEAPON應用
- 應用於單纖雙向EPON系統的EPON OLT
- SFP、單 SC 連接器、符合 SFF-8472 的數字診斷接口
- 突發數字接收信號強度指示 (RSSI)
- 單3.3V電源
- 工作溫度 -40~85°C
- 符合 RoHS-6

[立即購買](#)