

Hisense LTF1305-BC1 數據表



正品海信 LTF1305-BC1 9.95Gb/s 至 11.3Gb/s 帶 CDR 1310 10km SFP+ 光收發器

LTF1305-BC1

海信 LTF1305-BC1 SFP+ 收發器適用於 9.95Gb/s 至 11.3Gb/s 1310nm 單模高速通信設備的 10 公里範圍服務，其中低成本、非凡的性能和可靠性至關重要。它功耗低，採用 3.3V 直流電源供電，可在商業和工業溫度範圍內使用。它們符合 IEEE802.3ae 10GBASE-LR/LW、SFF-8431 和 SFF-8432。它在發送器和接收器鏈上使用內部時鐘和數據恢復 (CDR) 單元。

規格

- 品牌：海信
- 部件號：LTF1305-BC1
- 封裝：SFP+
- 接口：液晶
- 到達：10公里
- 溫度：C (0~70°C)
- 光纖類型：單模
- 波長：1310nm
- 速率：10Gb/s
- 發射輸出：-8.2~0.5dBm
- Rx 輸入：-14.4dBm

特徵

- LC雙工光接口
- 9.95~11.3Gb/s(GN2010D)
- 10公里單模光纖
- 功耗：1.5W
- 標準
 - 802.3ae
 - SFF8431
 - SFF8432

[立即購買](#)